2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Daikin Sky Air Alpha – Murale FAA - murale tertiaire

Réf. FAA100B + RZAG100NV1

*Une murale tertiaire de 9,5 kW, simple à poser et à entretenir.*






## Les points forts

- Pose simple sans faux plafond
- Façade plane facile à nettoyer
- Soufflage orientable selon 5 angles
- Entretien par l'avant
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur selon Daikin
- Fluide R32

## Idéal pour

Un grand open space, une salle de formation, une surface de vente ou une salle de restaurant ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.

## Description

Pour un grand plateau de bureaux, une salle de formation ou une surface commerciale, nous proposons l'ensemble Daikin FAA100B + RZAG100NV1 : une unité murale tertiaire raccordée à un groupe extérieur Sky Air Alpha RZAG100NV1, qui fournit 9,5 kW en froid et 10,8 kW en chaud.

La FAA100B est une unité murale de puissance tertiaire : elle se pose en partie haute d'un mur, sans faux plafond. Sa façade plane se nettoie facilement, son soufflage s'oriente selon 5 angles et l'entretien se fait par l'avant. Elle mesure 340 x 1200 x 262 mm pour 18 kg. Daikin annonce 41 à 49 dB(A) en pression sonore : c'est un appareil puissant, plus audible qu'une murale résidentielle. Les liaisons peuvent sortir par le bas, la gauche ou la droite, ce qui facilite l'implantation.

### Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-faa100b-rzag100nv1/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Unité intérieure | FAA100B |
| Unité extérieure | RZAG100NV1 |
| Puissance froid | 9,5 kW |
| Plage froid | 5 à 11,2 kW |
| Puissance chaud | 10,8 kW |
| Plage chaud | 5,1 à 12,8 kW |
| SEER / classe froid | 6,42 / A++ |
| SCOP / classe chaud | 4,01 / A+ |
| Pression sonore intérieure | 41 à 49 dB(A) |
| Pression sonore extérieure | 47 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Liaison maximale / dénivelé | 85 m / 30 m |
| Fonctionnement froid | -20 à 52 °C |
| Fonctionnement chaud | -20 à 18 °C |
| Dimensions intérieure (H x L x P) | 340 x 1200 x 262 mm |
| Poids intérieure | 18 kg |
| Dimensions extérieure (H x L x P) | 870 x 1100 x 460 mm |
| Poids extérieure | 85 kg |
| Alimentation | monophasé 230 V (fusible max 32 A) |
| Wi-Fi / application | en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |

## Fonctions

Façade plane facile à nettoyer - 5 angles de soufflage programmables depuis la télécommande - Maintenance par l'avant et afficheur de diagnostic 7 segments - Raccordement des liaisons par le bas, la gauche ou la droite - Chauffage et refroidissement jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 40 m - Mode silence nuit du groupe extérieur (-3 dB(A) selon Daikin) - Fluide R32

## À savoir avant de choisir

- Plus audible qu'une murale résidentielle (41 à 49 dB(A) annoncés)
- Unité visible, au design fonctionnel

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.