2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Murale FAA - murale tertiaire

Réf. FAA71B + RZAG71NY1

La solution murale de 6,8 kW pour les locaux sans faux plafond.





Les points forts

- Pose simple sans faux plafond
- Façade plane facile à nettoyer
- Soufflage orientable selon 5 angles
- Entretien par l'avant
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur selon Daikin
- Fluide R32

Idéal pour

Un plateau de bureaux, une grande salle de réunion, un showroom ou un commerce de proximité ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.

Description

L'ensemble Daikin FAA71B + RZAG71NY1 réunit une unité murale tertiaire et un groupe extérieur Sky Air Alpha RZAG71NY1. Ses 6,8 kW en froid et 7,5 kW en chaud en font un bon choix pour un plateau de bureaux de taille moyenne, un showroom ou un commerce.

La FAA71B est une unité murale de puissance tertiaire : elle se pose en partie haute d'un mur, sans faux plafond. Sa façade plane se nettoie facilement, son soufflage s'oriente selon 5 angles et l'entretien se fait par l'avant. Elle mesure 290 x 1050 x 269 mm pour 14 kg. Daikin annonce 40 à 45 dB(A) en pression sonore : c'est un appareil puissant, plus audible qu'une murale résidentielle. Les liaisons peuvent sortir par le bas, la gauche ou la droite, ce qui facilite l'implantation.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-faa71b-rzag71ny1/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FAA71B
Unité extérieure	RZAG71NY1
Puissance froid	6,8 kW
Plage froid	3,2 à 8 kW
Puissance chaud	7,5 kW
Plage chaud	3,5 à 9 kW
SEER / classe froid	6,58 / A++
SCOP / classe chaud	4,2 / A+
Pression sonore intérieure	40 à 45 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	55 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	290 x 1050 x 269 mm
Poids intérieure	14 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	870 x 1100 x 460 mm
Poids extérieure	81 kg
Alimentation	triphasé 400 V (fusible max 16 A)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Façade plane facile à nettoyer - 5 angles de soufflage programmables depuis la télécommande - Maintenance par l'avant et afficheur de diagnostic 7 segments - Raccordement des liaisons par le bas, la gauche ou la droite - Chauffage et refroidissement jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 40 m - Mode silence nuit du groupe extérieur (-3 dB(A) selon Daikin) - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Plus audible qu'une murale résidentielle (40 à 45 dB(A) annoncés)
- Unité visible, au design fonctionnel
- Exige une alimentation triphasée 400 V

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.