2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Gainable FBA - gainable

Réf. FBA35A9 + RZAG35B

3,5 kW de froid soufflés par des grilles discrètes, pour un local qui reste sobre.





Les points forts

- Invisible une fois posé : seules les grilles apparaissent
- Peut desservir plusieurs bouches grâce au réseau de gaines
- Pompe de relevage intégrée
- Caisson de 245 mm de haut, adapté aux faux plafonds peu profonds
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur selon Daikin
- Fluide R32

Idéal pour

Un bureau de une à trois personnes, une petite salle de réunion, un cabinet ou une agence de proximité ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.

Description

Pour un bureau de direction, une petite salle de réunion ou un cabinet, nous proposons l'ensemble Daikin FBA35A9 + RZAG35B : un gainable à pression statique moyenne raccordé à un groupe extérieur Sky Air Alpha RZAG35B, qui fournit 3,5 kW en froid et 4 kW en chaud.

La FBA35A9 se loge dans le faux plafond : son caisson mesure 245 x 700 x 800 mm et seules les grilles de soufflage et de reprise restent visibles. La pression statique, 30 Pa en nominal et réglable depuis la commande filaire, permet de distribuer l'air par un réseau de gaines vers une ou plusieurs bouches. Une pompe de relevage des condensats est intégrée. Daikin annonce une pression sonore de 29 à 35 dB(A) côté unité intérieure.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fba35a9-rzag35b/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FBA35A9
Unité extérieure	RZAG35B
Puissance froid	3,5 kW
Plage froid	1,6 à 5 kW
Puissance chaud	4 kW
Plage chaud	1,4 à 5 kW
SEER / classe froid	6,12 / A++
SCOP / classe chaud	4,1 / A+
Pression sonore intérieure	29 à 35 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	50 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	245 x 700 x 800 mm
Poids intérieure	28 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 870 x 373 mm
Poids extérieure	52 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Unité encastrée dans le faux plafond, seules les grilles restent visibles - Hauteur de caisson de 245 mm pour les faux plafonds peu profonds - Pression statique réglable depuis la commande filaire (jusqu'à 150 Pa selon Daikin) - Pompe de relevage des condensats intégrée (625 mm) - Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous, prise d'air neuf en option - Chauffage et refroidissement jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 30 m - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond ou un plénum accessible pour le caisson et les gaines
- Le réseau de gaines et les grilles s'ajoutent au coût de la pose

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.