2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Gainable FBA sur groupe Perfera - gainable

Réf. FBA60A9 + RXM60A

5,7 kW de froid soufflés par des grilles discrètes, pour un local qui reste sobre.



Les points forts

- Invisible une fois posé : seules les grilles apparaissent
- Peut desservir plusieurs bouches grâce au réseau de gaines
- Pompe de relevage intégrée
- Caisson de 245 mm de haut, adapté aux faux plafonds peu profonds
- Fluide R32

Idéal pour

Une salle de réunion, un bureau partagé, une agence, une boutique ou un cabinet avec salle d'attente ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.



Description

Pour une salle de réunion, un bureau partagé ou une boutique de quartier, nous proposons l'ensemble Daikin FBA60A9 + RXM60A : un gainable à pression statique moyenne raccordé à un groupe extérieur Perfera RXM60A, issu de la gamme résidentielle de Daikin, qui fournit 5,7 kW en froid et 7 kW en chaud. Cette association d'une unité intérieure professionnelle et d'un groupe Perfera est publiée par Daikin pour les petites puissances.

La FBA60A9 se loge dans le faux plafond : son caisson mesure 245 x 1000 x 800 mm et seules les grilles de soufflage et de reprise restent visibles. La pression statique, 30 Pa en nominal et réglable depuis la commande filaire, permet de distribuer l'air par un réseau de gaines vers une ou plusieurs bouches. Une pompe de relevage des condensats est intégrée. Daikin annonce une pression sonore de 25 à 30 dB(A) côté unité intérieure.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fba60a9-rxm60a/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FBA60A9
Unité extérieure	RXM60A
Puissance froid	5,7 kW
Puissance chaud	7 kW
SEER / classe froid	5,91 / A+
SCOP / classe chaud	4,01 / A+
Pression sonore intérieure	25 à 30 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	245 x 1000 x 800 mm
Poids intérieure	35 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	49 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Unité encastrée dans le faux plafond, seules les grilles restent visibles - Hauteur de caisson de 245 mm pour les faux plafonds peu profonds - Pression statique réglable depuis la commande filaire (jusqu'à 150 Pa selon Daikin) - Pompe de relevage des condensats intégrée (625 mm) - Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous, prise d'air neuf en option - Groupe extérieur Perfera RXM au R32 - Fonctionnement en chauffage jusqu'à -21 °C extérieur selon Daikin - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond ou un plénum accessible pour le caisson et les gaines
- Le réseau de gaines et les grilles s'ajoutent au coût de la pose
- Groupe Perfera : liaison limitée à 30 m et froid jusqu'à 50 °C extérieur selon Daikin

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.