2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Gainable FBA - gainable

Réf. FBA71A9 + RZAG71NV1

Climatiser un plateau sans appareil apparent : le gainable 6,8 kW se fait oublier.





Les points forts

- Invisible une fois posé : seules les grilles apparaissent
- Peut desservir plusieurs bouches grâce au réseau de gaines
- Pompe de relevage intégrée
- Caisson de 245 mm de haut, adapté aux faux plafonds peu profonds
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur selon Daikin
- Fluide R32

Idéal pour

Un plateau de bureaux, une grande salle de réunion, un showroom ou un commerce de proximité ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.

Description

L'ensemble Daikin FBA71A9 + RZAG71NV1 réunit un gainable à pression statique moyenne et un groupe extérieur Sky Air Alpha RZAG71NV1. Ses 6,8 kW en froid et 7,5 kW en chaud en font un bon choix pour un plateau de bureaux de taille moyenne, un showroom ou un commerce.

La FBA71A9 se loge dans le faux plafond : son caisson mesure 245 x 1000 x 800 mm et seules les grilles de soufflage et de reprise restent visibles. La pression statique, 30 Pa en nominal et réglable depuis la commande filaire, permet de distribuer l'air par un réseau de gaines vers une ou plusieurs bouches. Une pompe de relevage des condensats est intégrée. Daikin annonce une pression sonore de 25 à 30 dB(A) côté unité intérieure.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fba71a9-rzag71nv1/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FBA71A9
Unité extérieure	RZAG71NV1
Puissance froid	6,8 kW
Puissance chaud	7,5 kW
SEER / classe froid	6,5 / A++
SCOP / classe chaud	4,2 / A+
Pression sonore intérieure	25 à 30 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	55 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	245 x 1000 x 800 mm
Poids intérieure	35 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	870 x 1100 x 460 mm
Poids extérieure	81 kg
Alimentation	monophasé 230 V (fusible max 20 A)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Unité encastrée dans le faux plafond, seules les grilles restent visibles - Hauteur de caisson de 245 mm pour les faux plafonds peu profonds - Pression statique réglable depuis la commande filaire (jusqu'à 150 Pa selon Daikin) - Pompe de relevage des condensats intégrée (625 mm) - Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous, prise d'air neuf en option - Chauffage et refroidissement jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 40 m - Mode silence nuit du groupe extérieur (-3 dB(A) selon Daikin) - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond ou un plénum accessible pour le caisson et les gaines
- Le réseau de gaines et les grilles s'ajoutent au coût de la pose

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.