2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Round Flow FCAG sur groupe Perfera - cassette

Réf. FCAG50B + RXM50A8 - blanc

Une cassette discrète de 5 kW qui diffuse l'air tout autour d'elle, posée par nos techniciens.





Les points forts

- Diffusion de l'air à 360°, sans jet concentré sur un poste
- Unité encastrée : seule la façade reste visible
- Groupe résidentiel Perfera, adapté aux petites puissances
- SEER 6,54 / SCOP 4,3 annoncés par Daikin

Idéal pour

Une salle de réunion, une agence ou un open space de taille moyenne ; puissance à confirmer par notre visite technique selon l'exposition, les vitrages et l'occupation.

Description

Nous posons l'ensemble Daikin FCAG50B + RXM50A8, une cassette encastrée 4 voies à soufflage circulaire, associée à un groupe extérieur Perfera. Avec 5 kW de froid et 6 kW de chaud, cette puissance intermédiaire couvre la plupart des salles de réunion et des agences. Il s'adresse en priorité à une salle de réunion, une agence ou un open space de taille moyenne.

La FCAG50B est une cassette encastrable dans un faux plafond : le caisson (204 x 840 x 840 mm) disparaît au-dessus des dalles et seule la façade blanche de 950 x 950 mm reste visible. Le soufflage circulaire répartit l'air tout autour de l'appareil, ce qui limite les courants d'air dirigés vers un seul poste de travail. Daikin annonce une pression sonore de 27 à 31 dB(A) selon la vitesse de ventilation, un niveau compatible avec des bureaux où l'on téléphone et où l'on se concentre.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fcag50b-rxm50a8/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FCAG50B
Unité extérieure	RXM50A8
Puissance froid	5 kW
Puissance chaud	6 kW
SEER / classe froid	6,54 / A++
SCOP / classe chaud	4,3 / A+
Pression sonore intérieure	27 à 31 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Dimensions intérieure (H x L x P)	204 x 840 x 840 mm
Poids intérieure	19 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	49 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C82 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Soufflage circulaire 360° - Groupe extérieur Perfera monophasé - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond avec un plénum suffisant (hauteur du caisson : 204 mm)
- Liaison limitée à 30 m : le groupe doit rester proche de la pièce

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.