2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Gainable FDXM - gainable

Réf. FDXM25F9 + RXM25A9

Gainable FDXM 2,5 kW : une clim invisible en faux plafond, seules les grilles restent apparentes.





Les points forts

- 2,4 kW en froid et 3,2 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A+ en froid (SEER 5,79) et A+ en chaud (SCOP 4,29)
- Unité intérieure à partir de 27 dB(A) en petite vitesse
- Caisson de 200 mm de haut, pression statique 30 Pa
- Liaison frigorifique jusqu'à 20 m, fluide R32

Idéal pour

Chambre ou bureau en rénovation lourde, couloir technique, pièce où l'on refuse tout appareil apparent. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

Le FDXM25F est une unité gainable extra-plate : 200 mm de hauteur, de quoi tenir dans un faux plafond de 240 mm. L'appareil disparaît, l'air est soufflé et repris par des grilles. Avec le groupe RXM25A, il fournit 2,4 kW en froid et 3,2 kW en chaud, avec des classes A+ dans les deux modes (SEER 5,79, SCOP 4,29).

Le FDXM intègre un ventilateur à moteur à courant continu, plus sobre, et un filtre à air de série ; un filtre autonettoyant est disponible en option. Il fonctionne aussi en ventilation seule et en déshumidification. Le pilotage à distance par l'application Onecta est possible avec un accessoire en option.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-fdxm25f9-rxm25a9/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FDXM25F9
Unité extérieure	RXM25A9
Puissance froid	2,4 kW
Plage froid	1,3 à 3 kW
Puissance chaud	3,2 kW
Plage chaud	1,3 à 4,5 kW
SEER / classe froid	5,79 / A+
SCOP / classe chaud	4,29 / A+
Pression sonore intérieure	27 à 35 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 15 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	200 x 750 x 620 mm
Poids intérieure	21 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	610 x 923 x 367 mm
Poids extérieure	36 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

pression statique nominale 30 Pa - hauteur 200 mm (faux plafond de 240 mm) - ventilateur à courant continu - ventilation seule - déshumidification - compatible multisplit

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond, des gaines et une trappe d'accès
- Efficacité inférieure à une murale de même puissance
- Classe A+ en chauffage : non éligible aux critères de la TVA à 5,5 %

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.