2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Gainable FDXM - gainable

Réf. FDXM35F9 + RXM35A9

Gainable FDXM 3,5 kW : climatiser une pièce de vie sans unité visible, avec un appareil de 200 mm de haut.



Les points forts

- 3,4 kW en froid et 4 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A en froid (SEER 5,35) et A en chaud (SCOP 3,95)
- Unité intérieure à partir de 27 dB(A) en petite vitesse
- Caisson de 200 mm de haut, pression statique 30 Pa
- Liaison frigorifique jusqu'à 20 m, fluide R32

Idéal pour

Séjour moyen ou suite parentale en rénovation, appartement avec faux plafond dans le couloir. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.



Description

Le FDXM35F reprend le caisson extra-plat de 200 mm du FDXM25F et l'associe au groupe RXM35A pour atteindre 3,4 kW en froid et 4 kW en chaud. Sa pression statique de 30 Pa permet de raccorder des gaines souples de longueur raisonnable pour desservir une pièce, voire deux pièces voisines avec un plénum adapté.

Techniquement, le FDXM associe un ventilateur à courant continu, une pression statique disponible adaptée aux gaines souples et un filtre à air de série (filtre autonettoyant en option). Le pilotage depuis l'application Onecta demande l'ajout d'un accessoire de connexion.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-fdxm35f9-rxm35a9/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FDXM35F9
Unité extérieure	RXM35A9
Puissance froid	3,4 kW
Plage froid	1,4 à 3,8 kW
Puissance chaud	4 kW
Plage chaud	1,4 à 5 kW
SEER / classe froid	5,35 / A
SCOP / classe chaud	3,95 / A
Pression sonore intérieure	27 à 35 dB(A)
Pression sonore extérieure	47 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 15 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	200 x 750 x 620 mm
Poids intérieure	21 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	610 x 923 x 367 mm
Poids extérieure	36 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

pression statique nominale 30 Pa - hauteur 200 mm (faux plafond de 240 mm) - ventilateur à courant continu - ventilation seule - déshumidification - compatible multisplit

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond, des gaines et une trappe d'accès
- Efficacité inférieure à une murale de même puissance
- Classe A en chauffage : non éligible aux critères de la TVA à 5,5 %

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.