2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Gainable FDXM - gainable

Réf. FDXM50F9 + RXM50A8

Gainable FDXM 5 kW : une diffusion par grilles pour un grand séjour ou plusieurs pièces voisines.





Les points forts

- 5 kW en froid et 5,8 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A+ en froid (SEER 5,77) et A en chaud (SCOP 3,93)
- Unité intérieure à partir de 30 dB(A) en petite vitesse
- Caisson de 200 mm de haut, pression statique 40 Pa
- Liaison frigorifique jusqu'à 30 m, fluide R32

Idéal pour

Grand séjour, plateau ouvert, ensemble de pièces voisines en rénovation ; maison ou grand appartement. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

Le FDXM50F passe sur un caisson plus large (1 150 mm) tout en gardant 200 mm de hauteur. Associé au RXM50A, il délivre 5 kW en froid et 5,8 kW en chaud, avec une pression statique de 40 Pa qui autorise des réseaux de gaines plus longs. Il peut ainsi alimenter un grand séjour par plusieurs bouches.

Le FDXM intègre un ventilateur à moteur à courant continu, plus sobre, et un filtre à air de série ; un filtre autonettoyant est disponible en option. Il fonctionne aussi en ventilation seule et en déshumidification. Le pilotage à distance par l'application Onecta est possible avec un accessoire en option.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-fdxm50f9-rxm50a8/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FDXM50F9
Unité extérieure	RXM50A8
Puissance froid	5 kW
Plage froid	1,7 à 5,3 kW
Puissance chaud	5,8 kW
Plage chaud	1,7 à 6 kW
SEER / classe froid	5,77 / A+
SCOP / classe chaud	3,93 / A
Pression sonore intérieure	30 à 38 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	200 x 1150 x 620 mm
Poids intérieure	28 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	49 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

pression statique nominale 40 Pa - hauteur 200 mm (faux plafond de 240 mm) - ventilateur à courant continu - ventilation seule - déshumidification - compatible multisplit

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond, des gaines et une trappe d'accès
- Efficacité inférieure à une murale de même puissance
- Classe A en chauffage : non éligible aux critères de la TVA à 5,5 %

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.