2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Gainable FDXM - gainable

Réf. FDXM60F9 + RXM60A

Gainable FDXM 6 kW : la plus puissante des gainables extra-plates Daikin pour les grands volumes.





Les points forts

- 6 kW en froid et 7 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A en froid (SEER 5,56) et A en chaud (SCOP 3,8)
- Unité intérieure à partir de 30 dB(A) en petite vitesse
- Caisson de 200 mm de haut, pression statique 40 Pa
- Liaison frigorifique jusqu'à 30 m, fluide R32

Idéal pour

Très grand séjour, plateau de plusieurs pièces ouvertes, rénovation complète ; maison. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

Le FDXM60F est la plus grande puissance de la gamme gainable FDXM. Avec le groupe RXM60A, il fournit 6 kW en froid et 7 kW en chaud, dans le même caisson de 200 x 1 150 mm que la 5 kW. Il convient aux grands volumes traités par plusieurs bouches de soufflage.

Techniquement, le FDXM associe un ventilateur à courant continu, une pression statique disponible adaptée aux gaines souples et un filtre à air de série (filtre autonettoyant en option). Le pilotage depuis l'application Onecta demande l'ajout d'un accessoire de connexion.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-fdxm60f9-rxm60a/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FDXM60F9
Unité extérieure	RXM60A
Puissance froid	6 kW
Plage froid	1,7 à 6,5 kW
Puissance chaud	7 kW
Plage chaud	1,7 à 7,1 kW
SEER / classe froid	5,56 / A
SCOP / classe chaud	3,8 / A
Pression sonore intérieure	30 à 38 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	200 x 1150 x 620 mm
Poids intérieure	28 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	49 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

pression statique nominale 40 Pa - hauteur 200 mm (faux plafond de 240 mm) - ventilateur à courant continu - ventilation seule - déshumidification - compatible multisplit

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond, des gaines et une trappe d'accès
- Efficacité inférieure à une murale de même puissance
- Classe A en chauffage : non éligible aux critères de la TVA à 5,5 %

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.