2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Fully Flat FFA sur groupe Perfera - cassette

Réf. FFA25A9 + RXM25A9 - blanc

2,5 kW logés dans une dalle de faux plafond 600 x 600 : la clim qui se fond dans vos bureaux.





Les points forts

- Prend la place d'une dalle 600 x 600 sans casser la trame du plafond
- Façade affleurante, discrète dans un espace d'accueil
- Groupe résidentiel Perfera, adapté aux petites puissances
- SEER 6,32 / SCOP 4,29 annoncés par Daikin

Idéal pour

Un bureau individuel, un cabinet de consultation ou un petit local d'accueil ; puissance à confirmer par notre visite technique selon l'exposition, les vitrages et l'occupation.

Description

Nous posons l'ensemble Daikin FFA25A9 + RXM25A9, une cassette 600 x 600 qui s'intègre à une trame de dalles de faux plafond, associée à un groupe extérieur Perfera. Avec 2,5 kW en froid et 3,2 kW en chaud, cet ensemble vise les petites pièces de travail. Il s'adresse en priorité à un bureau individuel, un cabinet de consultation ou un petit local d'accueil.

La FFA25A9 est pensée pour les faux plafonds à dalles de 600 x 600 mm, très courants dans les bureaux et les commerces : le caisson (260 x 575 x 575 mm) prend la place d'une dalle et la façade affleure le plafond au lieu de dépasser. On conserve l'alignement des luminaires et des dalles, ce qui compte dans un espace d'accueil. Daikin indique une pression sonore de 25 à 31 dB(A) selon la vitesse.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-ffa25a9-rxm25a9/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FFA25A9
Unité extérieure	RXM25A9
Puissance froid	2,5 kW
Puissance chaud	3,2 kW
SEER / classe froid	6,32 / A++
SCOP / classe chaud	4,29 / A+
Pression sonore intérieure	25 à 31 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 15 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	260 x 575 x 575 mm
Poids intérieure	16 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	610 x 923 x 367 mm
Poids extérieure	36 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Soufflage 4 voies - Format adapté aux dalles de faux plafond 600 x 600 mm - Groupe extérieur Perfera monophasé - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond avec un plénum suffisant (hauteur du caisson : 260 mm)
- Liaison limitée à 20 m : le groupe doit rester proche de la pièce

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.