RDE Service
TOUS CORPS D'ÉTAT

Partenaire officiel
DAIKIN

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Fully Flat FFA - cassette

Réf. FFA50A9 + BYFQ60CW + RZAG50B - blanc

5 kW logés dans une dalle de faux plafond 600 x 600 : la clim qui se fond dans vos bureaux.





Les points forts

- Prend la place d'une dalle 600 x 600 sans casser la trame du plafond
- Façade affleurante, discrète dans un espace d'accueil
- Groupe compact Sky Air, liaison jusqu'à 50 m
- SEER 6,3 / SCOP 4,01 annoncés par Daikin

Idéal pour

Une salle de réunion, une agence ou un open space de taille moyenne ; puissance à confirmer par notre visite technique selon l'exposition, les vitrages et l'occupation.

Description

Nous posons l'ensemble Daikin FFA50A9 + façade BYFQ60CW + RZAG50B, une cassette 600 x 600 qui s'intègre à une trame de dalles de faux plafond, associée à un groupe extérieur Sky Air. Avec 5 kW de froid et 5,8 kW de chaud, cette puissance intermédiaire couvre la plupart des salles de réunion et des agences. Il s'adresse en priorité à une salle de réunion, une agence ou un open space de taille moyenne.

La FFA50A9 est pensée pour les faux plafonds à dalles de 600 x 600 mm, très courants dans les bureaux et les commerces : le caisson (260 x 575 x 575 mm) prend la place d'une dalle et la façade affleure le plafond au lieu de dépasser. On conserve l'alignement des luminaires et des dalles, ce qui compte dans un espace d'accueil. Daikin indique une pression sonore de 27 à 39 dB(A) selon la vitesse.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-ffa50a9-byfq60cw-rzag50b/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FFA50A9 + BYFQ60CW
Unité extérieure	RZAG50B
Puissance froid	5 kW
Plage froid	1,7 à 6 kW
Puissance chaud	5,8 kW
Plage chaud	1,5 à 6 kW
SEER / classe froid	6,3 / A++
SCOP / classe chaud	4,01 / A+
Pression sonore intérieure	27 à 39 dB(A)
Pression sonore extérieure	49 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	50 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	260 x 575 x 575 mm
Poids intérieure	17,5 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 870 x 373 mm
Poids extérieure	52 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Soufflage 4 voies - Format adapté aux dalles de faux plafond 600 x 600 mm - Chauffage jusqu'à -21 °C extérieur - Liaison jusqu'à 50 m - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond avec un plénum suffisant (hauteur du caisson : 260 mm)

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.