RDE Service
TOUS CORPS D'ÉTAT

Partenaire officiel
DAIKIN

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Daikin Fully Flat FFA sur groupe Perfera - cassette

Réf. FFA50A9 + RXM50A8 - blanc

*5 kW logés dans une dalle de faux plafond 600 x 600 : la clim qui se fond dans vos bureaux.*





## Les points forts

- Prend la place d'une dalle 600 x 600 sans casser la trame du plafond
- Façade affleurante, discrète dans un espace d'accueil
- Groupe résidentiel Perfera, adapté aux petites puissances
- SEER 5,98 / SCOP 3,9 annoncés par Daikin

## Idéal pour

Une salle de réunion, une agence ou un open space de taille moyenne ; puissance à confirmer par notre visite technique selon l'exposition, les vitrages et l'occupation.

## Description

Nous posons l'ensemble Daikin FFA50A9 + RXM50A8, une cassette 600 x 600 qui s'intègre à une trame de dalles de faux plafond, associée à un groupe extérieur Perfera. Avec 5 kW de froid et 5,8 kW de chaud, cette puissance intermédiaire couvre la plupart des salles de réunion et des agences. Il s'adresse en priorité à une salle de réunion, une agence ou un open space de taille moyenne.

La FFA50A9 est pensée pour les faux plafonds à dalles de 600 x 600 mm, très courants dans les bureaux et les commerces : le caisson (260 x 575 x 575 mm) prend la place d'une dalle et la façade affleure le plafond au lieu de dépasser. On conserve l'alignement des luminaires et des dalles, ce qui compte dans un espace d'accueil. Daikin indique une pression sonore de 27 à 39 dB(A) selon la vitesse.

### Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-ffa50a9-rxm50a8/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Unité intérieure | FFA50A9 |
| Unité extérieure | RXM50A8 |
| Puissance froid | 5 kW |
| Puissance chaud | 5,8 kW |
| SEER / classe froid | 5,98 / A+ |
| SCOP / classe chaud | 3,9 / A |
| Pression sonore intérieure | 27 à 39 dB(A) |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Liaison maximale / dénivelé | 30 m / 20 m |
| Dimensions intérieure (H x L x P) | 260 x 575 x 575 mm |
| Poids intérieure | 17,5 kg |
| Dimensions extérieure (H x L x P) | 734 x 954 x 401 mm |
| Poids extérieure | 49 kg |
| Alimentation | monophasé 230 V |
| Wi-Fi / application | en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |

## Fonctions

Soufflage 4 voies - Format adapté aux dalles de faux plafond 600 x 600 mm - Groupe extérieur Perfera monophasé - Fluide R32

## À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond avec un plénum suffisant (hauteur du caisson : 260 mm)
- Liaison limitée à 30 m : le groupe doit rester proche de la pièce
- Classe A seulement en chauffage : appoint plutôt que chauffage principal

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.