2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Plafonnier FHA - plafonnier

Réf. FHA100A + RZAG100NY1

9,5 kW diffusés le long du plafond, pour un confort homogène sans travaux lourds.





Les points forts

- Aucun faux plafond nécessaire
- Diffusion large le long du plafond
- Pose possible en angle
- Entretien facile d'accès
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur selon Daikin
- Fluide R32

Idéal pour

Un grand open space, une salle de formation, une surface de vente ou une salle de restaurant ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.

Description

Pour un grand plateau de bureaux, une salle de formation ou une surface commerciale, nous proposons l'ensemble Daikin FHA100A + RZAG100NY1 : un plafonnier apparent raccordé à un groupe extérieur Sky Air Alpha RZAG100NY1, qui fournit 9,5 kW en froid et 10,8 kW en chaud.

La FHA100A se fixe sous le plafond, sans faux plafond ni gaine. Son soufflage à effet Coanda colle l'air au plafond et le diffuse sur une grande largeur, ce qui évite de souffler directement sur les postes de travail. L'appareil mesure 235 x 1590 x 690 mm et pèse 38 kg ; il peut se poser dans un angle. Daikin annonce une pression sonore de 34 à 42 dB(A) selon la vitesse, et le ventilateur à moteur DC offre 5 vitesses plus un mode automatique.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fha100a-rzag100ny1/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FHA100A
Unité extérieure	RZAG100NY1
Puissance froid	9,5 kW
Puissance chaud	10,8 kW
SEER / classe froid	6,42 / A++
SCOP / classe chaud	4,61 / A++
Pression sonore intérieure	34 à 42 dB(A)
Pression sonore extérieure	47 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	85 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	235 x 1590 x 690 mm
Poids intérieure	38 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	870 x 1100 x 460 mm
Poids extérieure	85 kg
Alimentation	triphasé 400 V (fusible max 16 A)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Soufflage à effet Coanda, angle de diffusion jusqu'à 100° - Pose au plafond ou en partie haute de mur, sans faux plafond - Ventilateur à moteur DC, 5 vitesses et mode automatique - Pose possible en angle (30 mm de dégagement latéral selon Daikin) - Kit pompe de relevage en option - Chauffage et refroidissement jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 40 m - Mode silence nuit du groupe extérieur (-3 dB(A) selon Daikin) - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- L'appareil reste visible au plafond
- Exige une alimentation triphasée 400 V

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.