2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Plafonnier FHA - plafonnier

Réf. FHA125A + RZAG125NY1

Pas de faux plafond ? Ce plafonnier 12,1 kW se fixe directement sous la dalle.





Les points forts

- Aucun faux plafond nécessaire
- Diffusion large le long du plafond
- Pose possible en angle
- Entretien facile d'accès
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur selon Daikin
- Fluide R32

Idéal pour

Un grand open space, une salle polyvalente, un magasin, une salle de restaurant ou un local d'activité ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.

Description

L'ensemble Daikin FHA125A + RZAG125NY1 réunit un plafonnier apparent et un groupe extérieur Sky Air Alpha RZAG125NY1. Ses 12,1 kW en froid et 13,5 kW en chaud en font un bon choix pour un grand volume tertiaire : plateau ouvert, salle polyvalente ou magasin. C'est l'une des plus fortes puissances de la gamme en monosplit.

La FHA125A se fixe sous le plafond, sans faux plafond ni gaine. Son soufflage à effet Coanda colle l'air au plafond et le diffuse sur une grande largeur, ce qui évite de souffler directement sur les postes de travail. L'appareil mesure 235 x 1590 x 690 mm et pèse 38 kg ; il peut se poser dans un angle. Daikin annonce une pression sonore de 37 à 44 dB(A) selon la vitesse, et le ventilateur à moteur DC offre 5 vitesses plus un mode automatique.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fha125a-rzag125ny1/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FHA125A
Unité extérieure	RZAG125NY1
Puissance froid	12,1 kW
Puissance chaud	13,5 kW
SEER / classe froid	7,14 / Sans objet (> 12 kW)
SCOP / classe chaud	4,2 / Sans objet (> 12 kW)
Pression sonore intérieure	37 à 44 dB(A)
Pression sonore extérieure	49 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	85 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	235 x 1590 x 690 mm
Poids intérieure	38 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	870 x 1100 x 460 mm
Poids extérieure	94 kg
Alimentation	triphasé 400 V (fusible max 16 A)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Soufflage à effet Coanda, angle de diffusion jusqu'à 100° - Pose au plafond ou en partie haute de mur, sans faux plafond - Ventilateur à moteur DC, 5 vitesses et mode automatique - Pose possible en angle (30 mm de dégagement latéral selon Daikin) - Kit pompe de relevage en option - Chauffage et refroidissement jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 40 m - Mode silence nuit du groupe extérieur (-3 dB(A) selon Daikin) - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- L'appareil reste visible au plafond
- Exige une alimentation triphasée 400 V

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.