2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Plafonnier FHA - plafonnier

Réf. FHA35A9 + RZAG35B

Un plafonnier de 3,5 kW qui se pose sans faux plafond et souffle loin.





Les points forts

- Aucun faux plafond nécessaire
- Diffusion large le long du plafond
- Pose possible en angle
- Entretien facile d'accès
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur selon Daikin
- Fluide R32

Idéal pour

Un bureau de une à trois personnes, une petite salle de réunion, un cabinet ou une agence de proximité ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.

Description

Nous posons l'ensemble Daikin FHA35A9 + RZAG35B, un plafonnier apparent associé à un groupe extérieur Sky Air Alpha RZAG35B. Avec 3,5 kW en froid et 4 kW en chaud, il convient à un bureau de direction, une petite salle de réunion ou un cabinet.

La FHA35A9 se fixe sous le plafond, sans faux plafond ni gaine. Son soufflage à effet Coanda colle l'air au plafond et le diffuse sur une grande largeur, ce qui évite de souffler directement sur les postes de travail. L'appareil mesure 235 x 960 x 690 mm et pèse 24 kg ; il peut se poser dans un angle. Daikin annonce une pression sonore de 31 à 36 dB(A) selon la vitesse, et le ventilateur à moteur DC offre 5 vitesses plus un mode automatique.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fha35a9-rzag35b/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FHA35A9
Unité extérieure	RZAG35B
Puissance froid	3,5 kW
Plage froid	1,7 à 4,5 kW
Puissance chaud	4 kW
Plage chaud	1,4 à 5,5 kW
SEER / classe froid	6,4 / A++
SCOP / classe chaud	4,1 / A+
Pression sonore intérieure	31 à 36 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	50 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	235 x 960 x 690 mm
Poids intérieure	24 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 870 x 373 mm
Poids extérieure	52 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Soufflage à effet Coanda, angle de diffusion jusqu'à 100° - Pose au plafond ou en partie haute de mur, sans faux plafond - Ventilateur à moteur DC, 5 vitesses et mode automatique - Pose possible en angle (30 mm de dégagement latéral selon Daikin) - Kit pompe de relevage en option - Chauffage et refroidissement jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 30 m - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- L'appareil reste visible au plafond

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.