2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Plafonnier FHA sur groupe Perfera - plafonnier

Réf. FHA50A9 + RXM50A8

Pas de faux plafond ? Ce plafonnier 5 kW se fixe directement sous la dalle.



Les points forts

- Aucun faux plafond nécessaire
- Diffusion large le long du plafond
- Pose possible en angle
- Entretien facile d'accès
- Fluide R32

Idéal pour

Une salle de réunion, un bureau partagé, une agence, une boutique ou un cabinet avec salle d'attente ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.



Description

L'ensemble Daikin FHA50A9 + RXM50A8 réunit un plafonnier apparent et un groupe extérieur Perfera RXM50A8, issu de la gamme résidentielle de Daikin. Ses 5 kW en froid et 6 kW en chaud en font un bon choix pour une salle de réunion, un bureau partagé ou une boutique de quartier. Cette association d'une unité intérieure professionnelle et d'un groupe Perfera est publiée par Daikin pour les petites puissances.

La FHA50A9 se fixe sous le plafond, sans faux plafond ni gaine. Son soufflage à effet Coanda colle l'air au plafond et le diffuse sur une grande largeur, ce qui évite de souffler directement sur les postes de travail. L'appareil mesure 235 x 960 x 690 mm et pèse 25 kg ; il peut se poser dans un angle. Daikin annonce une pression sonore de 32 à 37 dB(A) selon la vitesse, et le ventilateur à moteur DC offre 5 vitesses plus un mode automatique.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fha50a9-rxm50a8/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FHA50A9
Unité extérieure	RXM50A8
Puissance froid	5 kW
Puissance chaud	6 kW
SEER / classe froid	5,84 / A+
SCOP / classe chaud	3,82 / A
Pression sonore intérieure	32 à 37 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Dimensions intérieure (H x L x P)	235 x 960 x 690 mm
Poids intérieure	25 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	610 x 923 x 367 mm
Poids extérieure	40 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Soufflage à effet Coanda, angle de diffusion jusqu'à 100° - Pose au plafond ou en partie haute de mur, sans faux plafond - Ventilateur à moteur DC, 5 vitesses et mode automatique - Pose possible en angle (30 mm de dégagement latéral selon Daikin) - Kit pompe de relevage en option - Groupe extérieur Perfera RXM au R32 - Groupe extérieur compact - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- L'appareil reste visible au plafond
- Groupe Perfera : liaison limitée à 30 m selon Daikin

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.