2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Plafonnier FHA sur groupe Perfera - plafonnier

Réf. FHA60A9 + RXM60A

Un plafonnier de 5,7 kW qui se pose sans faux plafond et souffle loin.



Les points forts

- Aucun faux plafond nécessaire
- Diffusion large le long du plafond
- Pose possible en angle
- Entretien facile d'accès
- Fluide R32

Idéal pour

Une salle de réunion, un bureau partagé, une agence, une boutique ou un cabinet avec salle d'attente ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.



Description

Nous posons l'ensemble Daikin FHA60A9 + RXM60A, un plafonnier apparent associé à un groupe extérieur Perfera RXM60A, issu de la gamme résidentielle de Daikin. Avec 5,7 kW en froid et 7,2 kW en chaud, il convient à une salle de réunion, un bureau partagé ou une boutique de quartier. Cette association d'une unité intérieure professionnelle et d'un groupe Perfera est publiée par Daikin pour les petites puissances.

La FHA60A9 se fixe sous le plafond, sans faux plafond ni gaine. Son soufflage à effet Coanda colle l'air au plafond et le diffuse sur une grande largeur, ce qui évite de souffler directement sur les postes de travail. L'appareil mesure 235 x 1270 x 690 mm et pèse 31 kg ; il peut se poser dans un angle. Daikin annonce une pression sonore de 33 à 37 dB(A) selon la vitesse, et le ventilateur à moteur DC offre 5 vitesses plus un mode automatique.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fha60a9-rxm60a/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FHA60A9
Unité extérieure	RXM60A
Puissance froid	5,7 kW
Puissance chaud	7,2 kW
SEER / classe froid	6,08 / A+
SCOP / classe chaud	3,87 / A
Pression sonore intérieure	33 à 37 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	235 x 1270 x 690 mm
Poids intérieure	31 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	49 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Soufflage à effet Coanda, angle de diffusion jusqu'à 100° - Pose au plafond ou en partie haute de mur, sans faux plafond - Ventilateur à moteur DC, 5 vitesses et mode automatique - Pose possible en angle (30 mm de dégagement latéral selon Daikin) - Kit pompe de relevage en option - Groupe extérieur Perfera RXM au R32 - Fonctionnement en chauffage jusqu'à -21 °C extérieur selon Daikin - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- L'appareil reste visible au plafond
- Groupe Perfera : liaison limitée à 30 m et froid jusqu'à 50 °C extérieur selon Daikin

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.