2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Plafonnier FHA - plafonnier

Réf. FHA60A9 + RZAG60B

Pas de faux plafond ? Ce plafonnier 6 kW se fixe directement sous la dalle.





Les points forts

- Aucun faux plafond nécessaire
- Diffusion large le long du plafond
- Pose possible en angle
- Entretien facile d'accès
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur selon Daikin
- Fluide R32

Idéal pour

Une salle de réunion, un bureau partagé, une agence, une boutique ou un cabinet avec salle d'attente ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.

Description

L'ensemble Daikin FHA60A9 + RZAG60B réunit un plafonnier apparent et un groupe extérieur Sky Air Alpha RZAG60B. Ses 6 kW en froid et 7 kW en chaud en font un bon choix pour une salle de réunion, un bureau partagé ou une boutique de quartier.

La FHA60A9 se fixe sous le plafond, sans faux plafond ni gaine. Son soufflage à effet Coanda colle l'air au plafond et le diffuse sur une grande largeur, ce qui évite de souffler directement sur les postes de travail. L'appareil mesure 235 x 1270 x 690 mm et pèse 31 kg ; il peut se poser dans un angle. Daikin annonce une pression sonore de 33 à 37 dB(A) selon la vitesse, et le ventilateur à moteur DC offre 5 vitesses plus un mode automatique.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fha60a9-rzag60b/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FHA60A9
Unité extérieure	RZAG60B
Puissance froid	6 kW
Plage froid	1,9 à 6,8 kW
Puissance chaud	7 kW
Plage chaud	1,7 à 7,5 kW
SEER / classe froid	6,6 / A++
SCOP / classe chaud	4,2 / A+
Pression sonore intérieure	33 à 37 dB(A)
Pression sonore extérieure	50 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	50 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	235 x 1270 x 690 mm
Poids intérieure	31 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 870 x 373 mm
Poids extérieure	52 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Soufflage à effet Coanda, angle de diffusion jusqu'à 100° - Pose au plafond ou en partie haute de mur, sans faux plafond - Ventilateur à moteur DC, 5 vitesses et mode automatique - Pose possible en angle (30 mm de dégagement latéral selon Daikin) - Kit pompe de relevage en option - Chauffage et refroidissement jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 30 m - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- L'appareil reste visible au plafond

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.