2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Console non carrossée FNA sur groupe Perfera - console

Réf. FNA60A9 + RXM60A

6 kW de confort intégrés dans un coffrage ou sous une fenêtre.





Les points forts

- S'intègre dans un coffrage ou une allège
- Seules les grilles restent visibles
- Faible profondeur de 200 mm
- Modes absence et déshumidification
- Fluide R32

Idéal pour

Une salle de réunion, un bureau partagé, une agence, une boutique ou un cabinet avec salle d'attente ; la puissance est confirmée par notre bilan sur place.

Description

L'ensemble Daikin FNA60A9 + RXM60A réunit une console non carrossée à encastrer et un groupe extérieur Perfera RXM60A, issu de la gamme résidentielle de Daikin. Ses 6 kW en froid et 7 kW en chaud en font un bon choix pour une salle de réunion, un bureau partagé ou une boutique de quartier. Cette association d'une unité intérieure professionnelle et d'un groupe Perfera est publiée par Daikin pour les petites puissances.

La FNA60A9 est une console non carrossée : elle s'intègre dans un coffrage, une allège ou un habillage menuisé, et seules les grilles restent visibles. Elle dispose d'une pression statique de 40 Pa en nominal pour un court raccordement de gaine. Le caisson mesure 620 x 1190 x 200 mm. Daikin annonce une pression sonore de 30 à 36 dB(A) selon la vitesse. Elle propose aussi un mode absence, un mode déshumidification et un redémarrage automatique après une coupure de courant.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fna60a9-rxm60a/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FNA60A9
Unité extérieure	RXM60A
Puissance froid	6 kW
Puissance chaud	7 kW
SEER / classe froid	5,56 / A
SCOP / classe chaud	4,16 / A+
Pression sonore intérieure	30 à 36 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	620 x 1190 x 200 mm
Poids intérieure	30 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	49 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Console à habiller ou à encastrer : seules les grilles restent visibles - Pression statique disponible pour un court réseau de gaines (40 Pa nominal) - Mode absence, mode déshumidification, ventilation seule - 3 vitesses de ventilation et mode automatique - Redémarrage automatique après coupure et autodiagnostic - Groupe extérieur Perfera RXM au R32 - Bouton silence du groupe extérieur (-3 dB(A) selon Daikin) - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Un habillage ou un coffrage est à prévoir autour de la console
- Groupe Perfera : liaison limitée à 30 m et froid jusqu'à 50 °C extérieur selon Daikin

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.