RDE Service
TOUS CORPS D'ÉTAT

Partenaire officiel
DAIKIN

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Stylish - murale

Réf. FTXA20CS + RXA20A8 - argent

La Daikin Stylish argent de 2 kW, discrète et très silencieuse, posée par nos techniciens pour votre chambre.





Les points forts

- Classe énergétique A+++ en froid comme en chaud
- Pression sonore dès 19 dB(A) en vitesse silence
- Design compact : 189 mm d'épaisseur
- Pilotage par l'application Onecta et commande vocale
- Flash Streamer et filtres anti-allergènes et désodorisant
- Fluide R32

Idéal pour

Une chambre, un bureau ou une chambre d'enfant d'environ 10 à 20 m2 (indicatif), en appartement ou en maison, pour le confort d'été et le chauffage d'appoint.

Description

La Daikin Stylish FTXA20CS associée au groupe extérieur RXA20A8 est une climatisation réversible murale pensée pour une chambre, un bureau ou une chambre d'enfant. Avec 2 kW nominal en froid (modulation de 1,3 à 2,6 kW) et 2,5 kW en chaud (jusqu'à 3,5 kW), elle convient en général à une surface de 10 à 20 m2, une estimation que nos techniciens confirment toujours sur place selon l'isolation, l'exposition et la hauteur sous plafond.

Son unité intérieure ne mesure que 189 mm d'épaisseur pour 798 mm de large, en finition argent. Daikin annonce un niveau de pression sonore de 19 dB(A) en vitesse silence et 39 dB(A) en vitesse haute : de quoi dormir sans être gêné. L'effet Coanda envoie l'air froid vers le plafond et l'air chaud vers le sol, et le capteur thermique intelligent répartit le flux là où la pièce en a besoin.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxa20cs-rxa20a8-argent/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXA20CS
Unité extérieure	RXA20A8
Puissance froid	2 kW
Plage froid	1,3 à 2,6 kW
Puissance chaud	2,5 kW
Plage chaud	1,3 à 3,5 kW
SEER / classe froid	8,75 / A+++
SCOP / classe chaud	5,15 / A+++
Pression sonore intérieure	19 à 39 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 15 m
Fonctionnement froid	-10 à 46 °C
Fonctionnement chaud	-15 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	295 x 798 x 189 mm
Poids intérieure	11,5 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	550 x 840 x 350 mm
Poids extérieure	32 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

Effet Coanda (soufflage au plafond en froid, vers le sol en chaud) - Capteur thermique intelligent - Flux d'air 3D (balayage vertical et horizontal) - Mode confort (évite le soufflage direct) - Mode Econo - Mode Powerful - Mode nuit - Programmateur hebdomadaire - Mode silence unité intérieure et extérieure (-3 dB(A)) - Commande vocale Alexa / Google Assistant - Redémarrage automatique - Autodiagnostic - Multi-split possible (jusqu'à 5 unités intérieures)

À savoir avant de choisir

- Plage de chauffage annoncée jusqu'à -15 °C extérieur seulement : à compléter par un autre chauffage en zone très froide
- Liaison frigorifique limitée à 20 m et 15 m de dénivelé entre les unités

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.