2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Stylish - murale

Réf. FTXA50CW + RXA50B8 - blanc

La Stylish blanche 5 kW de Daikin pour les grands séjours, posée et mise en service par RDE Service.





Les points forts

- Classe énergétique A++ en froid comme en chaud
- Pression sonore dès 24 dB(A) en vitesse silence
- Design compact : 189 mm d'épaisseur
- Pilotage par l'application Onecta et commande vocale
- Flash Streamer et filtres anti-allergènes et désodorisant
- Fluide R32

Idéal pour

Un grand séjour ouvert sur la cuisine ou une véranda bien isolée d'environ 45 à 55 m2 (indicatif), en appartement ou en maison, pour le confort d'été et le chauffage d'appoint.

Description

La Daikin Stylish FTXA50CW associée au groupe extérieur RXA50B8 est une climatisation réversible murale pensée pour un grand séjour ouvert sur la cuisine ou une véranda bien isolée. Avec 5 kW nominal en froid (modulation de 1,7 à 5,3 kW) et 5,8 kW en chaud (jusqu'à 6,5 kW), elle convient en général à une surface de 45 à 55 m2, une estimation que nos techniciens confirment toujours sur place selon l'isolation, l'exposition et la hauteur sous plafond.

Son unité intérieure ne mesure que 189 mm d'épaisseur pour 798 mm de large, en finition blanc mat cristal. Daikin annonce un niveau de pression sonore de 24 dB(A) en vitesse silence et 46 dB(A) en vitesse haute : un fonctionnement discret même en journée. L'effet Coanda envoie l'air froid vers le plafond et l'air chaud vers le sol, et le capteur thermique intelligent répartit le flux là où la pièce en a besoin.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxa50cw-rxa50b8-blanc/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXA50CW
Unité extérieure	RXA50B8
Puissance froid	5 kW
Plage froid	1,7 à 5,3 kW
Puissance chaud	5,8 kW
Plage chaud	1,7 à 6,5 kW
SEER / classe froid	7,33 / A++
SCOP / classe chaud	4,6 / A++
Pression sonore intérieure	24 à 46 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 46 °C
Fonctionnement chaud	-15 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	295 x 798 x 189 mm
Poids intérieure	11,5 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	49 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

Effet Coanda (soufflage au plafond en froid, vers le sol en chaud) - Capteur thermique intelligent - Flux d'air 3D (balayage vertical et horizontal) - Mode confort (évite le soufflage direct) - Mode Econo - Mode Powerful - Mode nuit - Programmateur hebdomadaire - Mode silence unité intérieure et extérieure (-3 dB(A)) - Commande vocale Alexa / Google Assistant - Redémarrage automatique - Autodiagnostic - Multi-split possible (jusqu'à 5 unités intérieures)

À savoir avant de choisir

- Efficacité saisonnière A++ : un cran en dessous des Stylish de 2 à 3,4 kW (A+++)
- Plage de chauffage annoncée jusqu'à -15 °C extérieur seulement : à compléter par un autre chauffage en zone très froide
- Liaison frigorifique limitée à 30 m et 20 m de dénivelé entre les unités
- Groupe extérieur plus encombrant (734 x 954 x 401 mm, 49 kg) : prévoir un support adapté

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.