2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sensira - murale

Réf. FTXF20F + RXF20F - blanc

Sensira 2 kW : la clim réversible Daikin la plus simple, pour une chambre ou un petit bureau.



Les points forts

- 2 kW en froid et 2,4 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A++ en froid (SEER 6,5) et A+ en chaud (SCOP 4,2)
- Unité intérieure à partir de 20 dB(A) en mode silence
- Unité intérieure compacte et légère
- Liaison frigorifique jusqu'à 20 m, fluide R32

Idéal pour

Chambre, bureau, petite pièce, résidence secondaire ; appartement ou maison. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

La Sensira FTXF20F est la murale d'entrée de gamme de Daikin. Avec son groupe RXF20F, elle fournit 2 kW de froid et 2,4 kW de chaud, avec un SEER de 6,50 (A++) et un SCOP de 4,20 (A+). Elle répond à un besoin clair : rafraîchir une chambre ou un bureau l'été et apporter un complément de chauffage à la mi-saison.

La Sensira va à l'essentiel : balayage vertical automatique, cinq vitesses de ventilation, mode confort, ventilation seule et filtre à air. Elle se commande avec sa télécommande infrarouge ; le pilotage par l'application Onecta est possible en ajoutant la cartouche Wi-Fi BRP069C47 proposée en option.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxf20f-rxf20f/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXF20F
Unité extérieure	RXF20F
Puissance froid	2 kW
Plage froid	1,3 à 2,4 kW
Puissance chaud	2,4 kW
Plage chaud	1,3 à 3,3 kW
SEER / classe froid	6,5 / A++
SCOP / classe chaud	4,2 / A+
Pression sonore intérieure	20 à 39 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 12 m
Fonctionnement froid	-10 à 48 °C
Fonctionnement chaud	-15 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	286 x 770 x 225 mm
Poids intérieure	8 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	556 x 740 x 343 mm
Poids extérieure	24 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	en option (BRP069C47, cartouche Wi-Fi Onecta) Onecta (avec option Wi-Fi)
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

balayage vertical automatique - 5 vitesses de ventilation - ventilation automatique - mode confort - ventilation seule - déshumidification

À savoir avant de choisir

- Pas de Wi-Fi intégré : cartouche en option pour l'application Onecta
- Pas de soufflage 3D, de détecteur de présence ni de purification avancée
- Classe A+ en chauffage : non éligible aux critères de la TVA à 5,5 %

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.