2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sensira - murale

Réf. FTXF50F + RXF50F - blanc

Sensira 5 kW : un grand séjour rafraîchi avec une gamme Daikin accessible.



Les points forts

- 5 kW en froid et 5,4 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A++ en froid (SEER 6,5) et A+ en chaud (SCOP 4,1)
- Unité intérieure à partir de 31 dB(A) en mode silence
- Unité intérieure compacte et légère
- Liaison frigorifique jusqu'à 30 m, fluide R32

Idéal pour

Grand séjour, pièce de vie ouverte ; maison ou grand appartement. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

Avec 5 kW de froid et 5,4 kW de chaud, la FTXF50F associée au RXF50F est la plus grande Sensira au petit châssis intérieur. Son groupe extérieur passe à 40 kg et accepte jusqu'à 30 m de liaison. Classes saisonnières : A++ en froid, A+ en chaud.

La Sensira va à l'essentiel : balayage vertical automatique, cinq vitesses de ventilation, mode confort, ventilation seule et filtre à air. Elle se commande avec sa télécommande infrarouge ; le pilotage par l'application Onecta est possible en ajoutant la cartouche Wi-Fi BRP069C47 proposée en option.

La pose est réalisée par nos techniciens, depuis notre base de Goussainville : implantation des unités avec vous, liaisons frigorifiques, condensats, alimentation électrique, mise sous vide, contrôle d'étanchéité et mise en service avec prise en main de l'application. Pour cet ensemble, le groupe extérieur RXF50F mesure 610 x 923 x 367 mm pour 40 kg ; il accepte jusqu'à 30 m de liaison et 20 m de dénivelé, en diamètres 1/4" - 1/2". L'unité intérieure mesure 286 x 770 x 225 mm (H x L x P) et pèse 9

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxf50f-rxf50f/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXF50F
Unité extérieure	RXF50F
Puissance froid	5 kW
Plage froid	1,3 à 5,3 kW
Puissance chaud	5,4 kW
Plage chaud	1,43 à 6,13 kW
SEER / classe froid	6,5 / A++
SCOP / classe chaud	4,1 / A+
Pression sonore intérieure	31 à 45 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 48 °C
Fonctionnement chaud	-15 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	286 x 770 x 225 mm
Poids intérieure	9 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	610 x 923 x 367 mm
Poids extérieure	40 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	en option (BRP069C47, cartouche Wi-Fi Onecta) Onecta (avec option Wi-Fi)
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

balayage vertical automatique - 5 vitesses de ventilation - ventilation automatique - mode confort - ventilation seule - déshumidification

À savoir avant de choisir

- Pas de Wi-Fi intégré : cartouche en option pour l'application Onecta
- Pas de soufflage 3D, de détecteur de présence ni de purification avancée
- Classe A+ en chauffage : non éligible aux critères de la TVA à 5,5 %

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.