2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Emura 3 - murale

Réf. FTXJ20AS9 + RXJ20A9 - argent

Daikin Emura 3 argent 2 kW : l'objet design qui climatise votre chambre, posé par nos techniciens.



Les points forts

- Design primé, façade plane en argent
- Classe énergétique A+++ en froid comme en chaud
- Dès 19 dB(A) en vitesse silence
- Wi-Fi intégré et application Onecta
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur
- Flash Streamer et filtres anti-allergènes

Idéal pour

Une chambre, un bureau ou une chambre d'enfant d'environ 10 à 20 m2 (indicatif), dans un intérieur où le design compte.



Description

L'Emura 3 FTXJ20AS9 est la murale la plus travaillée esthétiquement de la gamme Daikin : une façade plane aux angles adoucis, ici en argent, qui ressemble davantage à un élément de décoration qu'à un climatiseur. Associée au groupe extérieur RXJ20A9, elle délivre 2 kW en froid (de 1,3 à 2,6 kW) et 2,5 kW en chaud, pour une chambre, un bureau ou une chambre d'enfant d'environ 10 à 20 m2 à titre indicatif.

Le confort acoustique est soigné : 19 dB(A) en vitesse silence et 39 dB(A) en vitesse haute selon Daikin. L'effet Coanda dirige l'air froid vers le plafond et l'air chaud vers le sol, tandis que le capteur thermique intelligent et la fonction Heat boost aident la pièce à atteindre plus vite la température demandée. En chambre, le mode nuit évite les variations de température pendant le sommeil.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxj20as9-rxj20a9-argent/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXJ20AS9
Unité extérieure	RXJ20A9
Puissance froid	2 kW
Plage froid	1,3 à 2,6 kW
Puissance chaud	2,5 kW
Plage chaud	1,3 à 3,5 kW
SEER / classe froid	8,75 / A+++
SCOP / classe chaud	5,15 / A+++
Pression sonore intérieure	19 à 39 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 15 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 24 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	305 x 900 x 212 mm
Poids intérieure	12 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	552 x 840 x 350 mm
Poids extérieure	32 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

Effet Coanda - Capteur thermique intelligent - Heat boost (en monosplit) - Flux d'air 3D (balayage vertical et horizontal) - Mode confort - Mode Econo - Mode Powerful - Mode nuit - Programmateur hebdomadaire - Commande vocale Alexa / Google Assistant - Redémarrage automatique - Autodiagnostic - Multi-split possible (jusqu'à 5 unités intérieures)

À savoir avant de choisir

- Unité intérieure plus large qu'une murale classique (900 mm) : demande un pan de mur dégagé
- Liaison frigorifique limitée à 20 m et 15 m de dénivelé

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.