RDE Service
TOUS CORPS D'ÉTAT

Partenaire officiel
DAIKIN

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Emura 3 - murale

Réf. FTXJ25AS9 + RXJ25A9 - argent

L'Emura 3 argent de 2,5 kW, primée pour son design, installée chez vous par RDE Service.



Les points forts

- Design primé, façade plane en argent
- Classe énergétique A+++ en froid comme en chaud
- Dès 19 dB(A) en vitesse silence
- Wi-Fi intégré et application Onecta
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur
- Flash Streamer et filtres anti-allergènes

Idéal pour

Une chambre parentale, un bureau à domicile ou un petit séjour d'environ 15 à 25 m2 (indicatif), dans un intérieur où le design compte.



Description

L'Emura 3 FTXJ25AS9 est la murale la plus travaillée esthétiquement de la gamme Daikin : une façade plane aux angles adoucis, ici en argent, qui ressemble davantage à un élément de décoration qu'à un climatiseur. Associée au groupe extérieur RXJ25A9, elle délivre 2,5 kW en froid (de 1,3 à 3,2 kW) et 2,8 kW en chaud, pour une chambre parentale, un bureau à domicile ou un petit séjour d'environ 15 à 25 m2 à titre indicatif.

Le confort acoustique est soigné : 19 dB(A) en vitesse silence et 40 dB(A) en vitesse haute selon Daikin. L'effet Coanda dirige l'air froid vers le plafond et l'air chaud vers le sol, tandis que le capteur thermique intelligent et la fonction Heat boost aident la pièce à atteindre plus vite la température demandée. En chambre, le mode nuit évite les variations de température pendant le sommeil.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxj25as9-rxj25a9-argent/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXJ25AS9
Unité extérieure	RXJ25A9
Puissance froid	2,5 kW
Plage froid	1,3 à 3,2 kW
Puissance chaud	2,8 kW
Plage chaud	1,3 à 4,7 kW
SEER / classe froid	8,74 / A+++
SCOP / classe chaud	5,15 / A+++
Pression sonore intérieure	19 à 40 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 15 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 24 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	305 x 900 x 212 mm
Poids intérieure	12 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	552 x 840 x 350 mm
Poids extérieure	32 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

Effet Coanda - Capteur thermique intelligent - Heat boost (en monosplit) - Flux d'air 3D (balayage vertical et horizontal) - Mode confort - Mode Econo - Mode Powerful - Mode nuit - Programmateur hebdomadaire - Commande vocale Alexa / Google Assistant - Redémarrage automatique - Autodiagnostic - Multi-split possible (jusqu'à 5 unités intérieures)

À savoir avant de choisir

- Unité intérieure plus large qu'une murale classique (900 mm) : demande un pan de mur dégagé
- Liaison frigorifique limitée à 20 m et 15 m de dénivelé

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.