2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Emura 3 - murale

Réf. FTXJ42AB9 + RXJ42A9 - noir

Daikin Emura 3 noir mat 4,2 kW pour une pièce de vie ouverte, posée et mise en service par RDE.



Les points forts

- Design primé, façade plane en noir mat
- Classe énergétique A++ en froid comme en chaud
- Dès 21 dB(A) en vitesse silence
- Wi-Fi intégré et application Onecta
- Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur
- Flash Streamer et filtres anti-allergènes

Idéal pour

Un séjour ouvert, une pièce de vie ou un plateau de bureau d'environ 35 à 45 m2 (indicatif), dans un intérieur où le design compte.

Description

L'Emura 3 FTXJ42AB9 est la murale la plus travaillée esthétiquement de la gamme Daikin : une façade plane aux angles adoucis, ici en noir mat, qui ressemble davantage à un élément de décoration qu'à un climatiseur. Associée au groupe extérieur RXJ42A9, elle délivre 4,2 kW en froid (de 1,7 à 5 kW) et 5,4 kW en chaud, pour un séjour ouvert, une pièce de vie ou un plateau de bureau d'environ 35 à 45 m2 à titre indicatif.

Le confort acoustique est soigné : 21 dB(A) en vitesse silence et 45 dB(A) en vitesse haute selon Daikin. L'effet Coanda dirige l'air froid vers le plafond et l'air chaud vers le sol, tandis que le capteur thermique intelligent et la fonction Heat boost aident la pièce à atteindre plus vite la température demandée. Dans un séjour, le flux d'air 3D balaie la pièce en hauteur et en largeur.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxj42ab9-rxj42a9-noir/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXJ42AB9
Unité extérieure	RXJ42A9
Puissance froid	4,2 kW
Plage froid	1,7 à 5 kW
Puissance chaud	5,4 kW
Plage chaud	1,7 à 6 kW
SEER / classe froid	7,5 / A++
SCOP / classe chaud	4,6 / A++
Pression sonore intérieure	21 à 45 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 24 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	305 x 900 x 212 mm
Poids intérieure	12 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 408 mm
Poids extérieure	49 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

Effet Coanda - Capteur thermique intelligent - Heat boost (en monosplit) - Flux d'air 3D (balayage vertical et horizontal) - Mode confort - Mode Econo - Mode Powerful - Mode nuit - Programmateur hebdomadaire - Commande vocale Alexa / Google Assistant - Redémarrage automatique - Autodiagnostic - Multi-split possible (jusqu'à 5 unités intérieures)

À savoir avant de choisir

- Classe A++ seulement : les Emura 3 de 2 à 3,4 kW sont A+++
- Unité intérieure plus large qu'une murale classique (900 mm) : demande un pan de mur dégagé
- Liaison frigorifique limitée à 30 m et 20 m de dénivelé

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.