RDE Service
TOUS CORPS D'ÉTAT

Partenaire officiel
DAIKIN

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Perfera - murale

Réf. FTXM42A + RXM42A - blanc

Perfera 4,2 kW : plus de souffle pour un séjour généreux, sans sortir du format murale compact.





Les points forts

- 4,2 kW en froid et 5,4 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A++ en froid (SEER 8,11) et A++ en chaud (SCOP 5)
- Unité intérieure à partir de 21 dB(A) en mode silence
- Flash Streamer et filtres à l'apatite de titane et à particules d'argent
- Liaison frigorifique jusqu'à 30 m, fluide R32

Idéal pour

Séjour de taille moyenne à grande, pièce de vie ouverte sur cuisine ; maison ou grand appartement. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

La FTXM42A partage le châssis de 804 mm des petites Perfera, mais son groupe RXM42A pousse la puissance à 4,2 kW en froid et 5,4 kW en chaud. Ses classes saisonnières passent en A++ (SEER 8,11, SCOP 5,00) : un très bon niveau, un cran sous les tailles 20 à 35. Elle répond bien à un séjour de taille moyenne à grande.

La gamme Perfera se distingue par son air plus homogène dans la pièce, grâce au double volet et au balayage 3D, et par son détecteur de présence deux zones. L'air traverse un filtre à l'apatite de titane et un filtre à particules d'argent, et la fonction Flash Streamer aide à réduire certaines odeurs et allergènes. L'application Onecta permet de piloter la clim à distance.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxm42a-rxm42a/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXM42A
Unité extérieure	RXM42A
Puissance froid	4,2 kW
Plage froid	1,5 à 5,2 kW
Puissance chaud	5,4 kW
Plage chaud	1,5 à 6,2 kW
SEER / classe froid	8,11 / A++
SCOP / classe chaud	5 / A++
Pression sonore intérieure	21 à 45 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	298 x 804 x 252 mm
Poids intérieure	11,5 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	610 x 923 x 367 mm
Poids extérieure	40 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

Flash Streamer (purification de l'air) - détecteur de mouvement 2 zones avec mode éco - soufflage 3D (balayage horizontal et vertical automatique) - double volet - mode nuit - mode puissance - déshumidification - ventilation seule - programmation hebdomadaire - commande vocale (Amazon Alexa, Google Assistant) - redémarrage automatique - autodiagnostic

À savoir avant de choisir

- Dimensionnement à valider par une visite technique

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.