2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Perfera - murale

Réf. FTXM50A + RXM50A8 - blanc

La Perfera 5 kW répond aux grandes pièces de vie, avec un groupe extérieur au châssis renforcé.





Les points forts

- 5 kW en froid et 5,8 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A++ en froid (SEER 7,8) et A++ en chaud (SCOP 4,8)
- Unité intérieure à partir de 27 dB(A) en mode silence
- Flash Streamer et filtres à l'apatite de titane et à particules d'argent
- Liaison frigorifique jusqu'à 30 m, fluide R32

Idéal pour

Grand séjour, pièce de vie ouverte, local professionnel à domicile de belle taille ; maison. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

L'ensemble FTXM50A et RXM50A est pensé pour les grandes pièces de vie. Il apporte 5 kW en rafraîchissement et 5,8 kW en chauffage, avec des classes A++ dans les deux modes. Le groupe extérieur passe sur un châssis plus grand (734 mm de haut, 49 kg) et la liaison gaz monte en 1/2 pouce.

Côté confort, la Perfera réunit ce que Daikin fait de mieux sur une murale : soufflage 3D, double volet et détecteur de mouvement deux zones qui oriente l'air hors des occupants et bascule en mode éco quand la pièce est vide. La technologie Flash Streamer et les filtres à l'apatite de titane et à particules d'argent participent à la qualité de l'air. Le pilotage se fait depuis l'application Onecta ou par la voix.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxm50a-rxm50a8/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXM50A
Unité extérieure	RXM50A8
Puissance froid	5 kW
Plage froid	1,7 à 5,3 kW
Puissance chaud	5,8 kW
Plage chaud	1,7 à 6,5 kW
SEER / classe froid	7,8 / A++
SCOP / classe chaud	4,8 / A++
Pression sonore intérieure	27 à 46 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	298 x 804 x 252 mm
Poids intérieure	11,5 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	49 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

Flash Streamer (purification de l'air) - détecteur de mouvement 2 zones avec mode éco - soufflage 3D (balayage horizontal et vertical automatique) - double volet - mode nuit - mode puissance - déshumidification - ventilation seule - programmation hebdomadaire - commande vocale (Amazon Alexa, Google Assistant) - redémarrage automatique - autodiagnostic

À savoir avant de choisir

- Plus audible à grande vitesse (46 dB(A)) : à réserver aux pièces de vie

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.