2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Comfora - murale

Réf. FTXP25N9 + RXP25N9 - blanc

Comfora 2,5 kW : la murale Daikin raisonnable pour une chambre parentale ou un bureau, en A++.



Les points forts

- 2,5 kW en froid et 3 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A++ en froid (SEER 7,2) et A++ en chaud (SCOP 4,61)
- Unité intérieure à partir de 19 dB(A) en mode silence
- Soufflage 3D et mode confort
- Liaison frigorifique jusqu'à 20 m, fluide R32

Idéal pour

Chambre parentale, bureau, petite pièce de vie bien isolée ; appartement ou maison. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

La FTXP25N, associée au RXP25N, gagne un demi-kilowatt en froid et en chaud par rapport à la 2 kW, avec 2,5 kW de rafraîchissement et 3 kW de chauffage. L'efficacité reste en A++ dans les deux modes. C'est la taille que nous conseillons pour une chambre parentale ou un bureau un peu plus exposé.

Dans cette gamme, Daikin a gardé l'essentiel : un soufflage 3D, un mode confort qui évite l'air dirigé sur les occupants, une filtration anti-allergènes et désodorisante, et la compatibilité avec l'application Onecta pour piloter l'appareil depuis votre téléphone.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxp25n9-rxp25n9/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXP25N9
Unité extérieure	RXP25N9
Puissance froid	2,5 kW
Plage froid	1,3 à 3 kW
Puissance chaud	3 kW
Plage chaud	1,3 à 4 kW
SEER / classe froid	7,2 / A++
SCOP / classe chaud	4,61 / A++
Pression sonore intérieure	19 à 40 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 12 m
Fonctionnement froid	-10 à 48 °C
Fonctionnement chaud	-15 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	286 x 770 x 225 mm
Poids intérieure	8,5 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	556 x 740 x 343 mm
Poids extérieure	24 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	en option (BRP069C47, cartouche Wi-Fi Onecta) Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

soufflage 3D - mode confort (air chaud vers le sol, air froid vers le plafond) - mode silence - mode puissance - déshumidification - ventilation seule - compatibilité assistants vocaux via Onecta

À savoir avant de choisir

- Pas de détecteur de présence ni de Flash Streamer, contrairement à la Perfera
- Liaison limitée à 20 m et 12 m de dénivelé

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.