2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Comfora - murale

Réf. FTXP35N9 + RXP35N9 - blanc

Comfora 3,5 kW : une murale efficace et sans superflu pour un séjour moyen, en A++ froid et chaud.



Les points forts

- 3,5 kW en froid et 4 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A++ en froid (SEER 7,2) et A++ en chaud (SCOP 4,64)
- Unité intérieure à partir de 20 dB(A) en mode silence
- Soufflage 3D et mode confort
- Liaison frigorifique jusqu'à 20 m, fluide R32

Idéal pour

Séjour moyen, grande chambre, bureau ; appartement ou maison. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

Avec 3,5 kW en froid et 4 kW en chaud, l'ensemble FTXP35N et RXP35N couvre un séjour moyen ou une grande chambre. Daikin le classe A++ en rafraîchissement (SEER 7,20) comme en chauffage (SCOP 4,64). L'unité intérieure conserve le petit format de 770 mm de la gamme, un atout dans les appartements.

La Comfora mise sur l'efficacité et la simplicité : soufflage 3D, mode confort qui dirige l'air chaud vers le sol et l'air froid vers le plafond, filtre anti-allergènes et filtre désodorisant. Le pilotage à distance passe par l'application Onecta, compatible avec les assistants vocaux.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxp35n9-rxp35n9/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXP35N9
Unité extérieure	RXP35N9
Puissance froid	3,5 kW
Plage froid	1,3 à 4 kW
Puissance chaud	4 kW
Plage chaud	1,3 à 4,8 kW
SEER / classe froid	7,2 / A++
SCOP / classe chaud	4,64 / A++
Pression sonore intérieure	20 à 43 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 12 m
Fonctionnement froid	-10 à 48 °C
Fonctionnement chaud	-15 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	286 x 770 x 225 mm
Poids intérieure	9 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	556 x 740 x 343 mm
Poids extérieure	26 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	en option (BRP069C47, cartouche Wi-Fi Onecta) Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

soufflage 3D - mode confort (air chaud vers le sol, air froid vers le plafond) - mode silence - mode puissance - déshumidification - ventilation seule - compatibilité assistants vocaux via Onecta

À savoir avant de choisir

- Pas de détecteur de présence ni de Flash Streamer, contrairement à la Perfera
- Liaison limitée à 20 m et 12 m de dénivelé

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.