2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Comfora - murale

Réf. FTXP50N9 + RXP50N8 - blanc

Comfora 5 kW : de la puissance pour un grand séjour, dans une gamme Daikin accessible.



Les points forts

- 5 kW en froid et 6 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A++ en froid (SEER 7,3) et A+ en chaud (SCOP 4,4)
- Unité intérieure à partir de 27 dB(A) en mode silence
- Soufflage 3D et mode confort
- Liaison frigorifique jusqu'à 30 m, fluide R32

Idéal pour

Grand séjour, pièce de vie ouverte ; maison ou grand appartement. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

La FTXP50N passe sur un châssis intérieur plus large (990 mm) et s'associe à un groupe extérieur de 46 kg. L'ensemble fournit 5 kW en froid et 6 kW en chaud. L'efficacité saisonnière est A++ en froid (SEER 7,30) et A+ en chaud (SCOP 4,40).

Dans cette gamme, Daikin a gardé l'essentiel : un soufflage 3D, un mode confort qui évite l'air dirigé sur les occupants, une filtration anti-allergènes et désodorisante, et la compatibilité avec l'application Onecta pour piloter l'appareil depuis votre téléphone.

La pose est réalisée par nos techniciens, depuis notre base de Goussainville : implantation des unités avec vous, liaisons frigorifiques, condensats, alimentation électrique, mise sous vide, contrôle d'étanchéité et mise en service avec prise en main de l'application. La pré-charge du groupe couvre 10 m de liaison. Pour cet ensemble, le groupe extérieur RXP50N8 mesure 734 x 954 x 401 mm pour 46 kg ; il accepte jusqu'à 30 m de liaison et 20 m de dénivelé, en diamètres 1/4" - 1/2". L'unité intérieure

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxp50n9-rxp50n8/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXP50N9
Unité extérieure	RXP50N8
Puissance froid	5 kW
Plage froid	1,7 à 6 kW
Puissance chaud	6 kW
Plage chaud	1,7 à 7,7 kW
SEER / classe froid	7,3 / A++
SCOP / classe chaud	4,4 / A+
Pression sonore intérieure	27 à 43 dB(A)
Pression sonore extérieure	47 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 48 °C
Fonctionnement chaud	-15 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	295 x 990 x 263 mm
Poids intérieure	13,5 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	46 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	intégré (kit adaptateur WLAN fourni en accessoire standard) Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

soufflage 3D - mode confort (air chaud vers le sol, air froid vers le plafond) - mode silence - mode puissance - déshumidification - ventilation seule - compatibilité assistants vocaux via Onecta

À savoir avant de choisir

- Pas de détecteur de présence ni de Flash Streamer, contrairement à la Perfera
- Classe A+ en chauffage : non éligible aux critères de la TVA à 5,5 %

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.