2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Comfora - murale

Réf. FTXP60N + RXP60N9 - blanc

Comfora 6 kW : une murale puissante et simple d'usage pour les grands volumes.



Les points forts

- 6 kW en froid et 7 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A++ en froid (SEER 6,82) et A+ en chaud (SCOP 4,1)
- Unité intérieure à partir de 30 dB(A) en mode silence
- Soufflage 3D et mode confort
- Liaison frigorifique jusqu'à 30 m, fluide R32

Idéal pour

Très grand séjour, espace ouvert, pièce de réception ; maison. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

Avec 6 kW en froid et 7 kW en chaud, la FTXP60N associée au RXP60N vise les grandes pièces de vie et les espaces ouverts. Elle partage le châssis intérieur de 990 mm de la 5 kW. L'efficacité est A++ en rafraîchissement et A+ en chauffage.

La Comfora mise sur l'efficacité et la simplicité : soufflage 3D, mode confort qui dirige l'air chaud vers le sol et l'air froid vers le plafond, filtre anti-allergènes et filtre désodorisant. Le pilotage à distance passe par l'application Onecta, compatible avec les assistants vocaux.

Nous assurons la fourniture et la pose complète en Île-de-France : visite ou validation technique, perçage, liaisons frigorifiques en cuivre, évacuation des condensats, raccordement électrique, tirage au vide et mise en service. Le groupe extérieur est livré pré-chargé en R32 pour 10 m de liaison ; au-delà, nos techniciens complètent la charge selon les règles du fabricant. Pour cet ensemble, le groupe extérieur RXP60N9 mesure 734 x 954 x 401 mm pour 50 kg ; il accepte jusqu'à 30 m de liaison et 20 m de

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxp60n-rxp60n9/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXP60N
Unité extérieure	RXP60N9
Puissance froid	6 kW
Plage froid	1,7 à 7 kW
Puissance chaud	7 kW
Plage chaud	1,7 à 8 kW
SEER / classe froid	6,82 / A++
SCOP / classe chaud	4,1 / A+
Pression sonore intérieure	30 à 45 dB(A)
Pression sonore extérieure	49 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 48 °C
Fonctionnement chaud	-15 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	295 x 990 x 263 mm
Poids intérieure	13,5 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	50 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	intégré (kit adaptateur WLAN fourni en accessoire standard) Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

soufflage 3D - mode confort (air chaud vers le sol, air froid vers le plafond) - mode silence - mode puissance - déshumidification - ventilation seule - compatibilité assistants vocaux via Onecta

À savoir avant de choisir

- Pas de détecteur de présence ni de Flash Streamer, contrairement à la Perfera
- Classe A+ en chauffage : non éligible aux critères de la TVA à 5,5 %

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.