2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Perfera Optimised Heating - murale

Réf. FTXTM30A + RXTM30A - blanc

Perfera Optimised Heating 3 kW : une murale pensée pour chauffer, avec une puissance garantie par grand froid.



Les points forts

- 3 kW en froid et 3,2 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A+++ en froid (SEER 8,65) et A+++ en chaud (SCOP 5,35)
- Unité intérieure à partir de 21 dB(A) en mode silence
- Puissance de chauffage garantie jusqu'à -30 °C extérieur selon Daikin
- Liaison frigorifique jusqu'à 20 m, fluide R32

Idéal pour

Séjour moyen, grande chambre ou pièce que l'on veut chauffer en priorité ; maison, logement exposé au froid. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

La FTXTM30A appartient à la déclinaison Optimised Heating de la Perfera, conçue d'abord pour le chauffage. Avec le groupe RXTM30A, elle annonce 3 kW en froid et 3,2 kW en chaud nominal, mais sa puissance de chauffage peut grimper jusqu'à 7,4 kW pour une remise en température rapide. Elle conserve 3 kW de capacité à -10 °C, soit sa pleine puissance de dimensionnement.

Elle reprend les atouts de la Perfera murale : technologie Flash Streamer, filtre à l'apatite de titane et filtre à particules d'argent, détecteur de mouvement bizone qui oriente l'air hors des occupants et passe en mode éco en leur absence. L'application Onecta permet de lancer le chauffage avant votre retour et de suivre votre consommation.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxtm30a-rxtm30a/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXTM30A
Unité extérieure	RXTM30A
Puissance froid	3 kW
Plage froid	1,2 à 4,6 kW
Puissance chaud	3,2 kW
Plage chaud	0,8 à 7,4 kW
SEER / classe froid	8,65 / A+++
SCOP / classe chaud	5,35 / A+++
Pression sonore intérieure	21 à 45 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 15 m
Fonctionnement froid	-10 à 46 °C
Fonctionnement chaud	-31 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	298 x 804 x 252 mm
Poids intérieure	12 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	605 x 930 x 376 mm
Poids extérieure	42 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

puissance de chauffage garantie jusqu'à -30 °C (Daikin) - Flash Streamer - détecteur de mouvement bizone - soufflage 3D - mode nuit - mode puissance - programmation hebdomadaire - déshumidification - ventilation seule

À savoir avant de choisir

- Liaison limitée à 20 m, groupe extérieur de 42 kg

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.