2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Daikin Perfera Optimised Heating - murale

Réf. FTXTM40A + RXTM40A - blanc

*Perfera Optimised Heating 4 kW : jusqu'à 8,8 kW de chauffage pour réchauffer vite une pièce de vie.*



## Les points forts

- 4 kW en froid et 4 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A+++ en froid (SEER 8,95) et A+++ en chaud (SCOP 5,5)
- Unité intérieure à partir de 20 dB(A) en mode silence
- Puissance de chauffage garantie jusqu'à -30 °C extérieur selon Daikin
- Liaison frigorifique jusqu'à 20 m, fluide R32

## Idéal pour

Séjour, pièce de vie principale à chauffer en priorité, maison exposée aux hivers rigoureux. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

## Description

La FTXTM40A est la plus puissante des Perfera Optimised Heating. Couplée au RXTM40A, elle fournit 4 kW en froid comme en chaud nominal, avec une réserve qui monte à 8,8 kW en chauffage. Son SCOP de 5,50 et son SEER de 8,95 la classent A+++ dans les deux modes, et elle garde 3,8 kW à -10 °C, sa puissance de dimensionnement.

Elle reprend les atouts de la Perfera murale : technologie Flash Streamer, filtre à l'apatite de titane et filtre à particules d'argent, détecteur de mouvement bizone qui oriente l'air hors des occupants et passe en mode éco en leur absence. L'application Onecta permet de lancer le chauffage avant votre retour et de suivre votre consommation.

**Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne**

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxtm40a-rxtm40a/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Unité intérieure | FTXTM40A |
| Unité extérieure | RXTM40A |
| Puissance froid | 4 kW |
| Plage froid | 1,2 à 5,2 kW |
| Puissance chaud | 4 kW |
| Plage chaud | 0,9 à 8,8 kW |
| SEER / classe froid | 8,95 / A+++ |
| SCOP / classe chaud | 5,5 / A+++ |
| Pression sonore intérieure | 20 à 46 dB(A) |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Liaison maximale / dénivelé | 20 m / 15 m |
| Fonctionnement froid | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement chaud | -31 à 18 °C |
| Dimensions intérieure (H x L x P) | 298 x 997 x 292 mm |
| Poids intérieure | 15 kg |
| Dimensions extérieure (H x L x P) | 605 x 930 x 376 mm |
| Poids extérieure | 42 kg |
| Alimentation | monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz) |
| Wi-Fi / application | intégré Onecta |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av |

## Fonctions

puissance de chauffage garantie jusqu'à -30 °C (Daikin) - Flash Streamer - détecteur de mouvement bizone - soufflage 3D - mode nuit - mode puissance - programmation hebdomadaire - déshumidification - ventilation seule

## À savoir avant de choisir

- Liaison limitée à 20 m, groupe extérieur de 42 kg

**TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).**

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.