2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Ururu Sarara - murale

Réf. FTXZ50N + RXZ50N - blanc

Daikin Ururu Sarara 5 kW : la qualité d'air premium pour une grande pièce de vie, installée en Île-de-France.





Les points forts

- Humidification et déshumidification intégrées
- Rendement A+++ (SEER 8,6, SCOP 5,5)
- Filtre autonettoyant
- Détecteur de présence 3 zones
- Dès 23 dB(A) en vitesse silence
- Forte capacité de chauffage (jusqu'à 9,4 kW)

Idéal pour

Une grande pièce de vie d'environ 40 à 55 m2 (indicatif), personnes sensibles à l'air sec ou aux allergènes, logements où le groupe extérieur peut être proche de la pièce.

Description

L'Ururu Sarara FTXZ50N est le climatiseur mural le plus complet de Daikin. Associée au groupe RXZ50N, elle délivre 5 kW en froid (modulation de 0,6 à 5,8 kW) et 6,3 kW en chaud (jusqu'à 9,4 kW), pour une grande pièce de vie d'environ 40 à 55 m2 à titre indicatif.

Son nom résume ses deux fonctions spécifiques : « Ururu » humidifie la pièce en puisant l'humidité dans l'air extérieur, utile l'hiver quand le chauffage assèche l'air ; « Sarara » déshumidifie sans faire chuter la température, appréciable en mi-saison. L'appareil ventile et purifie aussi l'air, avec Flash Streamer et un filtre autonettoyant qui évite le nettoyage manuel régulier.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-ftxz50n-rxz50n/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FTXZ50N
Unité extérieure	RXZ50N
Puissance froid	5 kW
Plage froid	0,6 à 5,8 kW
Puissance chaud	6,3 kW
Plage chaud	0,6 à 9,4 kW
SEER / classe froid	8,6 / A+++
SCOP / classe chaud	5,5 / A+++
Pression sonore intérieure	23 à 47 dB(A)
Pression sonore extérieure	49 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	10 m / 8 m
Fonctionnement froid	-10 à 43 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	295 x 798 x 372 mm
Poids intérieure	15 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	693 x 795 x 300 mm
Poids extérieure	50 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi) Onecta (avec adaptateur en option)
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

Humidification Ururu (humidité puisée dans l'air extérieur) - Déshumidification Sarara sans refroidir la pièce - Ventilation et purification d'air - Filtre autonettoyant - Détecteur de présence 3 zones - Flux d'air 3D - Mode confort - Mode Econo - Mode Powerful - Mode sommeil confort - Mode silence unité intérieure et extérieure (-3 dB(A)) - Programmateur 24 h - Redémarrage automatique - Autodiagnostic

À savoir avant de choisir

- Liaison frigorifique courte : 10 m maximum et 8 m de dénivelé
- Unité intérieure profonde (372 mm) et groupe extérieur de 50 kg
- Wi-Fi non intégré : adaptateur en option pour l'application Onecta

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.