2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Cassette apparente FUA - plafonnier

Réf. FUA71A + RZAG71NV1 - blanc

6,8 kW sans faux plafond : une cassette apparente 4 voies fixée sous votre plafond.



Les points forts

- Aucun faux plafond nécessaire
- Pompe de relevage des condensats intégrée selon Daikin
- Liaison jusqu'à 55 m : groupe déporté en toiture ou en cour
- Chauffage maintenu jusqu'à -20 °C extérieur
- SEER 7,02 / SCOP 4,2 annoncés par Daikin

Idéal pour

Un plateau de bureaux, un showroom ou un commerce avec vitrine ; puissance à confirmer par notre visite technique selon l'exposition, les vitrages et l'occupation.



Description

Nous posons l'ensemble Daikin FUA71A + RZAG71NV1, une cassette apparente 4 voies, fixée sous plafond sans faux plafond, associée à un groupe extérieur Sky Air. Avec 6,8 kW de froid et 7,5 kW de chaud, cet ensemble entre dans la catégorie des puissances tertiaires proprement dites. Il s'adresse en priorité à un plateau de bureaux, un showroom ou un commerce avec vitrine.

La FUA71A se fixe directement sous le plafond : c'est la solution quand il n'y a pas de faux plafond, ou quand le plénum est trop faible pour une cassette encastrée. Son boîtier blanc de 198 x 950 x 950 mm souffle sur quatre côtés, comme une cassette, et Daikin annonce une pompe de relevage des condensats capable de remonter l'eau de 600 mm. La pression sonore annoncée va de 35 à 41 dB(A).

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fua71a-rzag71nv1/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FUA71A
Unité extérieure	RZAG71NV1
Puissance froid	6,8 kW
Puissance chaud	7,5 kW
SEER / classe froid	7,02 / A++
SCOP / classe chaud	4,2 / A+
Pression sonore intérieure	35 à 41 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	55 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	198 x 950 x 950 mm
Poids intérieure	25 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	870 x 1100 x 460 mm
Poids extérieure	81 kg
Alimentation	monophasé 230 V (fusible max 20 A)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Soufflage 4 voies - Pompe de relevage des condensats (hauteur de refoulement 600 mm) - Mode silence nuit du groupe extérieur - Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 40 m - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Boîtier visible sous le plafond, moins discret qu'une cassette encastrée

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.