2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Armoire FVA - console

Réf. FVA100A + RZAG100NY1 - blanc

9,5 kW sans toucher au plafond : une armoire posée au sol dans votre local.





Les points forts

- Aucune intervention sur le plafond
- Unité accessible au sol pour l'entretien courant
- Liaison jusqu'à 85 m : groupe déporté en toiture ou en cour
- Chauffage maintenu jusqu'à -20 °C extérieur
- SEER 6,4 / SCOP 4,2 annoncés par Daikin

Idéal pour

Un grand plateau ouvert, une salle de formation ou une salle de restaurant ; puissance à confirmer par notre visite technique selon l'exposition, les vitrages et l'occupation.

Description

Nous posons l'ensemble Daikin FVA100A + RZAG100NY1, une armoire verticale posée au sol, sans travaux de plafond, associée à un groupe extérieur Sky Air. Ses 9,5 kW en froid et 10,8 kW en chaud permettent de traiter un grand volume avec une seule unité intérieure. Il s'adresse en priorité à un grand plateau ouvert, une salle de formation ou une salle de restaurant.

La FVA100A est une armoire verticale de 1850 x 600 x 350 mm posée au sol, généralement contre un mur ou dans un angle. Elle évite toute intervention sur le plafond, ce qui en fait une option intéressante pour un commerce en activité, un local à plafond haut ou une salle dont le plafond ne peut pas être ouvert. Daikin annonce une pression sonore de 44 à 50 dB(A), plus élevée qu'une cassette : elle convient mieux aux espaces animés qu'à un bureau de direction.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fva100a-rzag100ny1/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FVA100A
Unité extérieure	RZAG100NY1
Puissance froid	9,5 kW
Puissance chaud	10,8 kW
SEER / classe froid	6,4 / A++
SCOP / classe chaud	4,2 / A+
Pression sonore intérieure	44 à 50 dB(A)
Pression sonore extérieure	47 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	85 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	1850 x 600 x 350 mm
Poids intérieure	50 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	870 x 1100 x 460 mm
Poids extérieure	85 kg
Alimentation	triphasé 400 V (fusible max 16 A)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Pose au sol, sans travaux de plafond - Mode silence nuit du groupe extérieur - Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 40 m - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Occupe une surface au sol et reste plus audible qu'une cassette
- Exige une alimentation triphasée 400 V dans le local

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.