2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Armoire FVA - console

Réf. FVA140A + RZAG140NV1 - blanc

13,4 kW sans toucher au plafond : une armoire posée au sol dans votre local.





Les points forts

- Aucune intervention sur le plafond
- Unité accessible au sol pour l'entretien courant
- Liaison jusqu'à 85 m : groupe déporté en toiture ou en cour
- Chauffage maintenu jusqu'à -20 °C extérieur
- SEER 6,12 / SCOP 3,94 annoncés par Daikin

Idéal pour

Une grande surface commerciale, un espace très vitré ou une salle accueillant du public ; puissance à confirmer par notre visite technique selon l'exposition, les vitrages et l'occupation.

Description

Nous posons l'ensemble Daikin FVA140A + RZAG140NV1, une armoire verticale posée au sol, sans travaux de plafond, associée à un groupe extérieur Sky Air. Avec 13,4 kW de froid et 15,5 kW de chaud, c'est la puissance la plus élevée de cette famille en monosplit. Il s'adresse en priorité à une grande surface commerciale, un espace très vitré ou une salle accueillant du public.

La FVA140A est une armoire verticale de 1850 x 600 x 350 mm posée au sol, généralement contre un mur ou dans un angle. Elle évite toute intervention sur le plafond, ce qui en fait une option intéressante pour un commerce en activité, un local à plafond haut ou une salle dont le plafond ne peut pas être ouvert. Daikin annonce une pression sonore de 48 à 53 dB(A), plus élevée qu'une cassette : elle convient mieux aux espaces animés qu'à un bureau de direction.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fva140a-rzag140nv1/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FVA140A
Unité extérieure	RZAG140NV1
Puissance froid	13,4 kW
Puissance chaud	15,5 kW
SEER / classe froid	6,12 / Sans objet (> 12 kW)
SCOP / classe chaud	3,94 / Sans objet (> 12 kW)
Pression sonore intérieure	48 à 53 dB(A)
Pression sonore extérieure	50 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	85 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	1850 x 600 x 350 mm
Poids intérieure	50 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	870 x 1100 x 460 mm
Poids extérieure	95 kg
Alimentation	monophasé 230 V (fusible max 32 A)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Pose au sol, sans travaux de plafond - Mode silence nuit du groupe extérieur - Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 40 m - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Occupe une surface au sol et reste plus audible qu'une cassette
- Puissance élevée : un bilan thermique est indispensable pour éviter le surdimensionnement

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.