2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Sky Air Alpha – Armoire FVA - console

Réf. FVA71A + RZAG71NV1 - blanc

6,8 kW sans toucher au plafond : une armoire posée au sol dans votre local.





Les points forts

- Aucune intervention sur le plafond
- Unité accessible au sol pour l'entretien courant
- Liaison jusqu'à 55 m : groupe déporté en toiture ou en cour
- Chauffage maintenu jusqu'à -20 °C extérieur
- SEER 6,34 / SCOP 4,05 annoncés par Daikin

Idéal pour

Un plateau de bureaux, un showroom ou un commerce avec vitrine ; puissance à confirmer par notre visite technique selon l'exposition, les vitrages et l'occupation.

Description

Nous posons l'ensemble Daikin FVA71A + RZAG71NV1, une armoire verticale posée au sol, sans travaux de plafond, associée à un groupe extérieur Sky Air. Avec 6,8 kW de froid et 7,5 kW de chaud, cet ensemble entre dans la catégorie des puissances tertiaires proprement dites. Il s'adresse en priorité à un plateau de bureaux, un showroom ou un commerce avec vitrine.

La FVA71A est une armoire verticale de 1850 x 600 x 270 mm posée au sol, généralement contre un mur ou dans un angle. Elle évite toute intervention sur le plafond, ce qui en fait une option intéressante pour un commerce en activité, un local à plafond haut ou une salle dont le plafond ne peut pas être ouvert. Daikin annonce une pression sonore de 38 à 43 dB(A), plus élevée qu'une cassette : elle convient mieux aux espaces animés qu'à un bureau de direction.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/daikin-fva71a-rzag71nv1/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FVA71A
Unité extérieure	RZAG71NV1
Puissance froid	6,8 kW
Puissance chaud	7,5 kW
SEER / classe froid	6,34 / A++
SCOP / classe chaud	4,05 / A+
Pression sonore intérieure	38 à 43 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	55 m / 30 m
Fonctionnement froid	-20 à 52 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	1850 x 600 x 270 mm
Poids intérieure	42 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	870 x 1100 x 460 mm
Poids extérieure	81 kg
Alimentation	monophasé 230 V (fusible max 20 A)
Wi-Fi / application	en option (adaptateur Wi-Fi BRP069C81 sur l'unité intérieure, avec commande filaire N
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France)

Fonctions

Pose au sol, sans travaux de plafond - Mode silence nuit du groupe extérieur - Chauffage jusqu'à -20 °C extérieur - Liaison préchargée jusqu'à 40 m - Fluide R32

À savoir avant de choisir

- Occupe une surface au sol et reste plus audible qu'une cassette

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.