2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Perfera console - console

Réf. FVXM25B + RXM25A9 - blanc

Console Perfera 2,5 kW : la clim posée en bas de mur, idéale sous une fenêtre ou dans une pièce mansardée.





Les points forts

- 2,4 kW en froid et 3,4 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A+++ en froid (SEER 8,64) et A++ en chaud (SCOP 4,7)
- Unité intérieure à partir de 20 dB(A) en mode silence
- Flash Streamer et filtres à l'apatite de titane
- Liaison frigorifique jusqu'à 20 m, fluide R32

Idéal pour

Chambre sous combles, bureau, pièce où une murale n'a pas sa place, remplacement de radiateur électrique. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

La console FVXM25B se pose au sol, contre le mur, comme un radiateur. C'est la bonne réponse quand une murale est impossible : mur sous rampant, allège de fenêtre, remplacement d'un convecteur. Avec le groupe RXM25A, elle fournit 2,4 kW en froid et 3,4 kW en chaud, avec un SEER de 8,64 (A+++) et un SCOP de 4,70 (A++).

La console Perfera reprend la technologie Flash Streamer et un filtre désodorisant à l'apatite de titane. Son double flux d'air, le balayage vertical automatique et la prévention des courants d'air au démarrage du chauffage apportent un confort proche d'un radiateur. Elle se pilote depuis l'application Onecta.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-fvxm25b-rxm25a9/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FVXM25B
Unité extérieure	RXM25A9
Puissance froid	2,4 kW
Plage froid	1,3 à 3,5 kW
Puissance chaud	3,4 kW
Plage chaud	1,3 à 4,7 kW
SEER / classe froid	8,64 / A+++
SCOP / classe chaud	4,7 / A++
Pression sonore intérieure	20 à 38 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 15 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	600 x 750 x 238 mm
Poids intérieure	17 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	610 x 923 x 367 mm
Poids extérieure	36 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

Flash Streamer - soufflage double flux - balayage vertical automatique - prévention des courants d'air au démarrage du chauffage - mode nuit - déshumidification - ventilation seule - compatible multisplit

À savoir avant de choisir

- Occupe un pan de mur au ras du sol (600 x 750 mm)

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.