2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Perfera console - console

Réf. FVXM50B + RXM50A8 - blanc

Console Perfera 5 kW : la puissance d'une grande murale, dans un format console au sol.





Les points forts

- 5 kW en froid et 5,8 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A++ en froid (SEER 7,3) et A+ en chaud (SCOP 4,31)
- Unité intérieure à partir de 27 dB(A) en mode silence
- Flash Streamer et filtres à l'apatite de titane
- Liaison frigorifique jusqu'à 30 m, fluide R32

Idéal pour

Grand séjour, pièce de vie avec baie vitrée, remplacement d'un gros radiateur ; maison. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

La FVXM50B est la plus puissante des consoles Perfera. Avec son groupe RXM50A, elle délivre 5 kW en froid et 5,8 kW en chaud, avec une réserve de 8,1 kW en chauffage. Elle garde le même format de 600 x 750 mm que les petites tailles, ce qui permet de traiter une grande pièce sans appareil plus encombrant.

La console Perfera reprend la technologie Flash Streamer et un filtre désodorisant à l'apatite de titane. Son double flux d'air, le balayage vertical automatique et la prévention des courants d'air au démarrage du chauffage apportent un confort proche d'un radiateur. Elle se pilote depuis l'application Onecta.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-fvxm50b-rxm50a8/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FVXM50B
Unité extérieure	RXM50A8
Puissance froid	5 kW
Plage froid	1,4 à 5,8 kW
Puissance chaud	5,8 kW
Plage chaud	1,4 à 8,1 kW
SEER / classe froid	7,3 / A++
SCOP / classe chaud	4,31 / A+
Pression sonore intérieure	27 à 44 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-10 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-21 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	600 x 750 x 238 mm
Poids intérieure	17 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	734 x 954 x 401 mm
Poids extérieure	49 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

Flash Streamer - soufflage double flux - balayage vertical automatique - prévention des courants d'air au démarrage du chauffage - mode nuit - déshumidification - ventilation seule - compatible multisplit

À savoir avant de choisir

- Occupe un pan de mur au ras du sol (600 x 750 mm)
- Classe A+ en chauffage : non éligible aux critères de la TVA à 5,5 %

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.