2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Daikin Perfera console Optimised Heating - console

Réf. FVXTM30B + RXTM30A - blanc

Console Optimised Heating 3 kW : une console au sol taillée pour chauffer, même par grand froid.



Les points forts

- 3 kW en froid et 3,2 kW en chaud (nominal)
- Classes saisonnières A++ en froid (SEER 7,5) et A++ en chaud (SCOP 4,75)
- Unité intérieure à partir de 20 dB(A) en mode silence
- Puissance de chauffage garantie jusqu'à -30 °C extérieur selon Daikin
- Liaison frigorifique jusqu'à 20 m, fluide R32

Idéal pour

Séjour moyen, chambre ou bureau chauffés en priorité, remplacement de radiateur, maison exposée au froid. Le choix de la puissance se fait après notre visite ou étude technique.

Description

La FVXTM30B est la version Optimised Heating de la console Perfera. Associée au groupe RXTM30A, elle fournit 3 kW en froid et 3,2 kW en chaud nominal, avec une réserve de 6,2 kW en chauffage. Elle conserve 3 kW à -10 °C, sa pleine puissance de dimensionnement, et Daikin garantit sa puissance de chauffage jusqu'à -30 °C extérieur.

La console reprend les atouts de la Perfera : Flash Streamer, deux filtres désodorisants à l'apatite de titane, soufflage double flux par le haut et par le bas pour une chaleur répartie jusqu'au sol, et pilotage avec l'application Onecta pour lancer le chauffage avant votre retour.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/residentiel/daikin-fvxtm30b-rxtm30a/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	FVXTM30B
Unité extérieure	RXTM30A
Puissance froid	3 kW
Plage froid	1,2 à 4,4 kW
Puissance chaud	3,2 kW
Plage chaud	1,2 à 6,2 kW
SEER / classe froid	7,5 / A++
SCOP / classe chaud	4,75 / A++
Pression sonore intérieure	20 à 39 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 15 m
Fonctionnement froid	-10 à 46 °C
Fonctionnement chaud	-31 à 18 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	600 x 750 x 238 mm
Poids intérieure	17 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	605 x 930 x 376 mm
Poids extérieure	42 kg
Alimentation	monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz)
Wi-Fi / application	intégré Onecta
Garantie fabricant	3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans av

Fonctions

puissance de chauffage garantie jusqu'à -30 °C (Daikin) - Flash Streamer - soufflage double flux - balayage vertical automatique - mode nuit - déshumidification - ventilation seule

À savoir avant de choisir

- Occupe un pan de mur au ras du sol (600 x 750 mm)
- Liaison limitée à 20 m, groupe extérieur de 42 kg

TVA à 5,5 % possible : logement de plus de 2 ans, matériel et pose, sur attestation du client (art. 278-0 bis A du CGI).

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.