2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Samsung Console tertiaire - console

Réf. AC026RNJDKG/EU + AC026RXADKG/EU

Une console discrète en bas de mur pour les locaux sans faux plafond.



Les points forts

- Pose sans faux plafond, au sol ou semi-encastrée
- Double soufflage haut et bas
- Profondeur de 199 mm
- Télécommande infrarouge fournie
- Classe A++ en froid (SEER 6,4)

Idéal pour

Bureau individuel, cabinet médical ou paramédical, petite salle de réunion, accueil ou petite boutique, après validation de la puissance lors de la visite technique.

Description

La console Samsung AC026RNJDKG/EU se pose en bas de mur, au sol ou en semi-encastrement. C'est l'appareil des pièces sans faux plafond ou au mur trop chargé pour une murale : sous une fenêtre, dans un cabinet, un bureau ou une boutique. Elle est raccordée au groupe extérieur AC026RXADKG/EU. Sa faible profondeur de 199 mm la rend peu encombrante, et son soufflage bas est particulièrement agréable en mode chauffage, quand l'air chaud a tendance à rester en hauteur.

Selon la documentation Samsung, cet ensemble délivre 2,6 kW en froid (plage de 1 à 3,4 kW) et 3,5 kW en chauffage à +7 °C extérieur. Ses performances saisonnières atteignent un SEER de 6,4 (classe A++) et un SCOP de 4,2 (classe A+). Côté acoustique, l'unité intérieure annonce une pression sonore de 23 à 36 dB(A) selon la vitesse, et le groupe 46 dB(A) en froid. Le fluide est du R32, et le groupe extérieur fonctionne en chauffage jusqu'à -20 °C extérieur d'après le constructeur. Elle dispose de deux sorties d'air (haute pour le froid, basse pour le chauffage), d'un ioniseur et d'une télécommande infrarouge fournie.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/samsung-ac026rnjdkg-eu-ac026rxadkg-eu/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	AC026RNJDKG/EU
Unité extérieure	AC026RXADKG/EU
Puissance froid	2,6 kW
Plage froid	1 à 3,4 kW
Puissance chaud	3,5 kW
Plage chaud	1 à 4,2 kW
SEER / classe froid	6,4 / A++
SCOP / classe chaud	4,2 / A+
Pression sonore intérieure	23 à 36 dB(A)
Pression sonore extérieure	46 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	20 m / 15 m
Fonctionnement froid	-15 à 46 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 24 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	620 x 720 x 199 mm
Poids intérieure	16 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	548 x 790 x 285 mm
Poids extérieure	32,5 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (kit Wi-Fi Samsung) SmartThings
Garantie fabricant	5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France)

Fonctions

Pose au sol, en bas de mur ou semi-encastrée (100 mm) - Double soufflage : sortie haute en froid, sortie basse en chauffage, mode mixte possible - Ioniseur Samsung SPi - Télécommande infrarouge fournie - Commande filaire en option - Pilotage Wi-Fi via SmartThings avec kit en option - Puissance de chauffage maintenue jusqu'à 98 % à -5 °C (donnée Samsung)

À savoir avant de choisir

- Occupe une partie du mur en partie basse, à prévoir dans l'agencement

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.