2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Samsung Plafonnier / convertible sol-plafond - convertible

Réf. AC052RNCDKG/EU + AC052RXADKG/EU

Un plafonnier compact pour climatiser sans faux plafond.



Les points forts

- Pose apparente sans faux plafond ni gaine
- Épaisseur de 200 mm
- Télécommande infrarouge fournie
- Classe A++ en froid (SEER 6,1)

Idéal pour

Bureau partagé, salle de réunion, salle d'attente, commerce de proximité, agence ou petite salle de restaurant, après validation de la puissance sur place.

Description

Le plafonnier convertible Samsung AC052RNCDKG/EU se fixe apparent sous le plafond, sans faux plafond ni gaine. Avec 200 mm d'épaisseur, il reste discret et souffle l'air horizontalement le long du plafond. Il est associé au groupe AC052RXADKG/EU. Il convient bien aux commerces, aux plafonds bruts ou aux locaux dont le faux plafond est trop bas pour une cassette. Samsung le présente aussi comme convertible sol-plafond ; nous vérifions la configuration de pose possible lors de la visite technique.

Selon la documentation Samsung, cet ensemble délivre 5 kW en froid (plage de 1,2 à 6,5 kW) et 6 kW en chauffage à +7 °C extérieur. Ses performances saisonnières atteignent un SEER de 6,1 (classe A++) et un SCOP de 3,9 (classe A). Côté acoustique, l'unité intérieure annonce une pression sonore de 36 à 41 dB(A) selon la vitesse, et le groupe 48 dB(A) en froid. Le fluide est du R32, et le groupe extérieur fonctionne en chauffage jusqu'à -20 °C extérieur d'après le constructeur. La télécommande infrarouge est fournie ; la commande filaire ou centralisée et le Wi-Fi sont disponibles en option.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/samsung-ac052rncdkg-eu-ac052rxadkg-eu/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	AC052RNCDKG/EU
Unité extérieure	AC052RXADKG/EU
Puissance froid	5 kW
Plage froid	1,2 à 6,5 kW
Puissance chaud	6 kW
Plage chaud	1,7 à 7,7 kW
SEER / classe froid	6,1 / A++
SCOP / classe chaud	3,9 / A
Pression sonore intérieure	36 à 41 dB(A)
Pression sonore extérieure	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	30 m / 20 m
Fonctionnement froid	-15 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 24 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	200 x 1000 x 650 mm
Poids intérieure	20 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	638 x 880 x 310 mm
Poids extérieure	43 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (kit Wi-Fi Samsung) SmartThings
Garantie fabricant	5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France)

Fonctions

Faible épaisseur : 200 mm - Télécommande infrarouge fournie - Commande filaire ou centralisée en option - Pilotage Wi-Fi via SmartThings avec kit en option - Puissance de chauffage maintenue jusqu'à 98 % à -5 °C (donnée Samsung)

À savoir avant de choisir

- Unité apparente sous le plafond
- Pression sonore plus élevée qu'une cassette WindFree

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.