2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Samsung Gainable (série RNL) - gainable

Réf. AC071RNLDKG/EU + AC071RXADKG/EU

Une unité gainable Samsung dissimulée dans votre faux plafond.



Les points forts

- Unité dissimulée dans le faux plafond
- Distribution de l'air par gaines vers plusieurs bouches

Idéal pour

Bureau partagé, salle de réunion, salle d'attente, commerce de proximité, agence ou petite salle de restaurant, après validation de la puissance sur place.

Description

L'unité gainable Samsung AC071RNLDKG/EU, associée au groupe AC071RXADKG/EU, s'installe dans un faux plafond et distribue l'air par des gaines vers les bouches de soufflage. Seules les grilles restent visibles dans la pièce. Cette solution convient aux bureaux, aux cabinets et aux commerces qui disposent d'un faux plafond accessible et qui souhaitent une climatisation discrète. Avant toute commande de cette référence, nous vérifions avec Samsung sa disponibilité et ses caractéristiques détaillées, et nous vous proposons si besoin l'unité gainable équivalente de la gamme actuelle.

Ses performances saisonnières atteignent un SEER de 6,0 (classe A+) et un SCOP de 3,9 (classe A). Le fluide est du R32, et le groupe extérieur fonctionne en chauffage jusqu'à -20 °C extérieur d'après le constructeur. L'unité intérieure, de type basse pression au format slim, ne mesure que 200 mm de hauteur pour 1 100 mm de largeur, ce qui facilite son intégration dans un faux plafond peu profond ; sa pression sonore varie de 27 à 37 dB(A) selon la vitesse.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/samsung-ac071rnldkg-eu-ac071rxadkg-eu/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	AC071RNLDKG/EU
Unité extérieure	AC071RXADKG/EU
Puissance froid	7,1 kW
Plage froid	1,5 à 8,7 kW
Puissance chaud	8 kW
Plage chaud	1,9 à 9 kW
SEER / classe froid	6 / A+
SCOP / classe chaud	3,9 / A
Pression sonore intérieure	27 à 37 dB(A)
Pression sonore extérieure	49 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	50 m / 30 m
Fonctionnement froid	-15 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 24 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	200 x 1100 x 450 mm
Poids intérieure	23,5 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	798 x 880 x 310 mm
Poids extérieure	51 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (kit Wi-Fi Samsung) SmartThings
Garantie fabricant	5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France)

Fonctions

gainable basse pression (LSP) au format slim, 200 mm de hauteur - reprise d'air par l'arrière ou par le dessous (2 configurations) - pompe de relevage des condensats en option (jusqu'à 750 mm) - pilotage Wi-Fi via SmartThings avec kit en option - rappel de nettoyage du filtre

À savoir avant de choisir

- Gainable basse pression : réseau de gaines courts et peu résistants à prévoir
- Demande un réseau de gaines et des bouches

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.