2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Samsung WindFree mural tertiaire (Avant) - murale tertiaire

Réf. AC071TNXDKG/EU + AC071RXADKG/EU - blanc

La murale WindFree pour les locaux pro qui veulent du froid sans courant d'air.



Les points forts

- Mode WindFree sans soufflage direct sur les occupants
- Filtre Easy+ couvrant toute l'entrée d'air
- Télécommande infrarouge fournie
- Pose murale rapide, sans faux plafond
- Classe A++ en froid (SEER 6,8)

Idéal pour

Bureau partagé, salle de réunion, salle d'attente, commerce de proximité, agence ou petite salle de restaurant, après validation de la puissance sur place.

Description

La murale WindFree Samsung AC071TNXDKG/EU est l'unité murale de la gamme commerciale Samsung, associée au groupe AC071RXADKG/EU. Sa particularité est le mode WindFree : une fois la température atteinte, l'air sort par des milliers de micro-perforations au lieu d'être soufflé par le volet, ce qui évite la sensation de courant d'air sur les postes de travail ou sur la clientèle. L'appareil reste compact et se pose sans intervention lourde sur le bâti.

Selon la documentation Samsung, cet ensemble délivre 7,1 kW en froid (plage de 2 à 8,7 kW) et 8 kW en chauffage à +7 °C extérieur. Ses performances saisonnières atteignent un SEER de 6,8 (classe A++) et un SCOP de 4,0 (classe A+). Côté acoustique, l'unité intérieure annonce une pression sonore de 30 à 44 dB(A) selon la vitesse, et le groupe 49 dB(A) en froid. Le fluide est du R32, et le groupe extérieur fonctionne en chauffage jusqu'à -20 °C extérieur d'après le constructeur. Le filtre Easy+, la télécommande infrarouge fournie et la compatibilité avec les commandes filaires ou centralisées Samsung en font une unité simple à exploiter au quotidien.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/samsung-ac071tnxdkg-eu-ac071rxadkg-eu/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	AC071TNXDKG/EU
Unité extérieure	AC071RXADKG/EU
Puissance froid	7,1 kW
Plage froid	2 à 8,7 kW
Puissance chaud	8 kW
Plage chaud	1,6 à 9 kW
SEER / classe froid	6,8 / A++
SCOP / classe chaud	4 / A+
Pression sonore intérieure	30 à 44 dB(A)
Pression sonore extérieure	49 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	50 m / 30 m
Fonctionnement froid	-15 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 24 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	299 x 1055 x 215 mm
Poids intérieure	12,2 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	798 x 880 x 310 mm
Poids extérieure	51 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (kit Wi-Fi Samsung) SmartThings
Garantie fabricant	5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France)

Fonctions

Technologie WindFree : diffusion de l'air par micro-perforations, sans soufflage direct - Volets motorisés à balayage horizontal et vertical - Télécommande infrarouge fournie - Commande filaire ou centralisée en option - Pilotage Wi-Fi via SmartThings avec kit en option - Jusqu'à 4 unités intérieures sur un même groupe (twin, tri, quadri)

À savoir avant de choisir

- Unité apparente au mur, moins discrète qu'une cassette ou un gainable

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.