2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Samsung Cassette 4 voies WindFree 900 x 900 - cassette

Réf. AC140RN4DKG/EU + AC140RXADKG/EU

La cassette WindFree grand format pour vos espaces ouverts.



Les points forts

- Mode WindFree sur une cassette grand format
- Diffusion sur quatre côtés depuis le centre du plafond
- Pompe de relevage intégrée
- Façade PM1.0 et détecteur de présence disponibles

Idéal pour

Open space, salle de restaurant, magasin, salle de formation ou de sport, plateau commercial, après bilan des apports thermiques.

Description

La cassette 4 voies WindFree 900 x 900 Samsung AC140RN4DKG/EU est la cassette encastrable grand format de la gamme commerciale, avec façade de 950 mm. Couplée au groupe AC140RXADKG/EU, elle traite des surfaces ouvertes depuis le centre du plafond et propose le mode WindFree, qui diffuse l'air par micro-perforations pour supprimer la sensation de courant d'air. Sa diffusion sur quatre côtés couvre une surface étendue à partir d'un seul point.

Selon la documentation Samsung, cet ensemble délivre 13,4 kW en froid (plage de 3,5 à 15,5 kW) et 15,5 kW en chauffage à +7 °C extérieur. Samsung annonce un SEER de 6,6 et un SCOP de 4,3 ; au-delà de 12 kW, ce type d'ensemble n'a pas d'étiquette énergie réglementaire. Côté acoustique, l'unité intérieure annonce une pression sonore de 37 à 45 dB(A) selon la vitesse, et le groupe 53 dB(A) en froid. Le fluide est du R32, et le groupe extérieur fonctionne en chauffage jusqu'à -20 °C extérieur d'après le constructeur. La pompe de relevage est intégrée ; la commande, le détecteur de présence et la façade avec filtre PM1.0 sont proposés en option.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/samsung-ac140rn4dkg-eu-ac140rxadkg-eu/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	AC140RN4DKG/EU
Unité extérieure	AC140RXADKG/EU
Puissance froid	13,4 kW
Plage froid	3,5 à 15,5 kW
Puissance chaud	15,5 kW
Plage chaud	3,5 à 18 kW
SEER / classe froid	6,6 / Sans objet (> 12 kW)
SCOP / classe chaud	4,3 / Sans objet (> 12 kW)
Pression sonore intérieure	37 à 45 dB(A)
Pression sonore extérieure	53 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	75 m / 30 m
Fonctionnement froid	-15 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 24 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	288 x 840 x 840 mm
Poids intérieure	20 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	1210 x 940 x 330 mm
Poids extérieure	91,5 kg
Alimentation	monophasé 230 V
Wi-Fi / application	en option (kit Wi-Fi Samsung) SmartThings
Garantie fabricant	5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France)

Fonctions

Technologie WindFree : environ 15 700 micro-perforations sur la façade - Volets larges à commande individuelle - Pompe de relevage des condensats intégrée (75 cm) - Détecteur de présence en option (MCR-SMC) - Façade à descente motorisée (jusqu'à 4 m) en option - Télécommande infrarouge, commande filaire ou centralisée en option - Pilotage Wi-Fi via SmartThings avec kit en option - Dimensions de la façade PC4NUFMAN : 950 x 48 x 950 mm (L x H x P), 6,3 kg

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond et une ouverture de grande dimension
- Commande non fournie : télécommande ou commande filaire à prévoir
- Au-delà de 12 kW, pas de classe énergie réglementaire affichée

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.