2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Samsung Cassette 4 voies WindFree 900 x 900 - cassette

Réf. AC140RN4DKG/EU + AC140RXADNG/EU

Une cassette 4 voies puissante et sans souffle direct pour les open spaces, en triphasé.



Les points forts

- Mode WindFree sur une cassette grand format
- Diffusion sur quatre côtés depuis le centre du plafond
- Pompe de relevage intégrée
- Façade PM1.0 et détecteur de présence disponibles
- Groupe triphasé : intensité réduite par phase

Idéal pour

Open space, salle de restaurant, magasin, salle de formation ou de sport, plateau commercial, après bilan des apports thermiques.

Description

La cassette 4 voies WindFree 900 x 900 Samsung AC140RN4DKG/EU est la cassette encastrable grand format de la gamme commerciale, avec façade de 950 mm. Couplée au groupe AC140RXADNG/EU, elle traite des surfaces ouvertes depuis le centre du plafond et propose le mode WindFree, qui diffuse l'air par micro-perforations pour supprimer la sensation de courant d'air. Sa diffusion sur quatre côtés couvre une surface étendue à partir d'un seul point.

Selon la documentation Samsung, cet ensemble délivre 13,4 kW en froid (plage de 3,5 à 15,5 kW) et 15,5 kW en chauffage à +7 °C extérieur. Samsung annonce un SEER de 6,6 et un SCOP de 4,3 ; au-delà de 12 kW, ce type d'ensemble n'a pas d'étiquette énergie réglementaire. Côté acoustique, l'unité intérieure annonce une pression sonore de 37 à 45 dB(A) selon la vitesse, et le groupe 53 dB(A) en froid. Le fluide est du R32, et le groupe extérieur fonctionne en chauffage jusqu'à -20 °C extérieur d'après le constructeur. La pompe de relevage est intégrée ; la commande, le détecteur de présence et la façade avec filtre PM1.0 sont proposés en option.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/samsung-ac140rn4dkg-eu-ac140rxadng-eu/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	AC140RN4DKG/EU
Unité extérieure	AC140RXADNG/EU
Puissance froid	13,4 kW
Plage froid	3,5 à 15,5 kW
Puissance chaud	15,5 kW
Plage chaud	3,5 à 18 kW
SEER / classe froid	6,6 / Sans objet (> 12 kW)
SCOP / classe chaud	4,3 / Sans objet (> 12 kW)
Pression sonore intérieure	37 à 45 dB(A)
Pression sonore extérieure	53 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	75 m / 30 m
Fonctionnement froid	-15 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 24 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	288 x 840 x 840 mm
Poids intérieure	20 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	1210 x 940 x 330 mm
Poids extérieure	91,5 kg
Alimentation	triphasé 400 V (380-415 V) pour le groupe
Wi-Fi / application	en option (kit Wi-Fi Samsung) SmartThings
Garantie fabricant	5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France)

Fonctions

Technologie WindFree : environ 15 700 micro-perforations sur la façade - Volets larges à commande individuelle - Pompe de relevage des condensats intégrée (75 cm) - Détecteur de présence en option (MCR-SMC) - Façade à descente motorisée (jusqu'à 4 m) en option - Télécommande infrarouge, commande filaire ou centralisée en option - Pilotage Wi-Fi via SmartThings avec kit en option - Dimensions de la façade PC4NUFMAN : 950 x 48 x 950 mm (L x H x P), 6,3 kg

À savoir avant de choisir

- Nécessite un faux plafond et une ouverture de grande dimension
- Commande non fournie : télécommande ou commande filaire à prévoir
- Au-delà de 12 kW, pas de classe énergie réglementaire affichée

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.