2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Samsung Gainable MSP (moyenne pression) - gainable

Réf. AC140RNMDKG/EU + AC140RXADNG/EU

Gainable MSP : la discrétion totale pour vos espaces professionnels, en triphasé.



Les points forts

- Unité invisible, seules les grilles sont apparentes
- Pression disponible jusqu'à 147 Pa
- Plusieurs bouches possibles avec une seule unité
- Compatible zonage Airzone et Koolnova
- Groupe triphasé : intensité réduite par phase

Idéal pour

Open space, salle de restaurant, magasin, salle de formation ou de sport, plateau commercial, après bilan des apports thermiques.

Description

Le gainable MSP Samsung AC140RNMDKG/EU se cache dans un faux plafond ou un local technique et distribue l'air par des gaines vers une ou plusieurs bouches. Seules les grilles restent visibles : c'est la solution la plus discrète pour un espace de réception, un open space ou une salle de réunion. Il est associé au groupe AC140RXADNG/EU. Une seule unité peut desservir plusieurs zones d'un même plateau.

Selon la documentation Samsung, cet ensemble délivre 13,4 kW en froid (plage de 3,5 à 15,5 kW) et 15,5 kW en chauffage à +7 °C extérieur. Samsung annonce un SEER de 6,0 et un SCOP de 4,0 ; au-delà de 12 kW, ce type d'ensemble n'a pas d'étiquette énergie réglementaire. Côté acoustique, l'unité intérieure annonce une pression sonore de 30 à 37 dB(A) selon la vitesse, et le groupe 53 dB(A) en froid. Le fluide est du R32, et le groupe extérieur fonctionne en chauffage jusqu'à -20 °C extérieur d'après le constructeur. Sa pression disponible élevée, jusqu'à 147 Pa selon Samsung, permet de desservir plusieurs bouches avec des longueurs de gaines confortables, et il est compatible avec les régulations par zones Airzone et Koolnova.

Prix posé, pose par nos techniciens et paiement en ligne

Scannez le code ou rendez-vous sur https://rdeservice.fr/boutique/tertiaire/samsung-ac140rnmdkg-eu-ac140rxadng-eu/. Devis et conseil : 07 56 90 60 94 - contact@rdeservice.fr.

2 rue Le Corbusier, 95190 Goussainville · 07 56 90 60 94 · contact@rdeservice.fr · rdeservice.fr

Caractéristiques techniques

Unité intérieure	AC140RNMDKG/EU
Unité extérieure	AC140RXADNG/EU
Puissance froid	13,4 kW
Plage froid	3,5 à 15,5 kW
Puissance chaud	15,5 kW
Plage chaud	3,5 à 18 kW
SEER / classe froid	6 / Sans objet (> 12 kW)
SCOP / classe chaud	4 / Sans objet (> 12 kW)
Pression sonore intérieure	30 à 37 dB(A)
Pression sonore extérieure	53 dB(A)
Fluide frigorigène	R32
Liaison maximale / dénivelé	75 m / 30 m
Fonctionnement froid	-15 à 50 °C
Fonctionnement chaud	-20 à 24 °C
Dimensions intérieure (H x L x P)	300 x 1300 x 700 mm
Poids intérieure	38,5 kg
Dimensions extérieure (H x L x P)	1210 x 940 x 330 mm
Poids extérieure	91,5 kg
Alimentation	triphasé 400 V (380-415 V) pour le groupe
Wi-Fi / application	en option (kit Wi-Fi Samsung) SmartThings
Garantie fabricant	5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France)

Fonctions

Pression statique disponible jusqu'à 147 Pa, réglage automatique Auto ESP - Trois accès de maintenance (dessus, dessous, côté) - Compatible avec les systèmes de zonage Airzone et Koolnova - Pompe de relevage des condensats en option (750 mm) - Télécommande infrarouge, commande filaire ou centralisée en option - Pilotage Wi-Fi via SmartThings avec kit en option - Puissance de chauffage maintenue jusqu'à 98 % à -5 °C (donnée Samsung)

À savoir avant de choisir

- Demande un réseau de gaines et des bouches : chantier plus important
- Commande non fournie, pompe de relevage en option selon l'évacuation
- Entretien des filtres par une trappe d'accès

Valeurs issues de la documentation du fabricant et de l'étiquette énergie européenne.